

7 m OM3 LC naar LC Multimode Duplex optische glasvezel netwerkkabel

Product ID: A50FBLCLC7



Deze OM3 LC naar LC multi-mode duplex glasvezel netwerkkabel is gemaakt van 50/125 micron glasvezel en ondersteunt dataoverdracht met hoge bandbreedte via een 10 gigabit Ethernet-verbinding.

Voor hoge prestaties

Met door laser geoptimaliseerde multi-mode glasvezel (LOMMF) is de netwerkkabel ideaal voor 850 nm Vertical Cavity Surface Emitting Laser (VCSEL) en LED bronnen. De high-speed connectiviteit van de aqua glasvezelkabel biedt een oplossing met hoge bandbreedte voor uw datacenters of veeleisende applicaties.

Betrouwbare verbinding

Elke OM3-glasvezelkabel is individueel getest en gecertificeerd en valt daarmee binnen de grenzen van acceptabel optisch insertieverlies voor gegarandeerde compatibiliteit en 100% betrouwbaarheid.

Hoogwaardige constructie

Deze glasvezelkabel is voorzien van een LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) brandvertragende mantel om rook, toxiciteit en corrosie tot een minimum te beperken bij blootstelling aan sterke warmtebronnen of bij brand. Daardoor is deze kabel de beste keus voor vele diverse omgevingen, waaronder industriële toepassingen, centrale kantoren en scholen alsmede woningen waarbij moet worden voldaan aan bouwverordeningen.

De A50FBLCLC7 wordt gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Geschikt voor 10 gigabit high-speed netwerkomgevingen
- High-speed connectiviteit voor toepassingen met hoge dichtheid

Features

- Betrouwbare connectiviteit voor uw 10 Gb Ethernet toepassingen
- Biedt hoge bandbreedte met behulp van met laser geoptimaliseerde multi-mode glasvezel (LOMMF)
- Maakt eenvoudig verbinding met uw VCSEL en LED bronnen
- Gecertificeerd zodat gegarandeerd aan de industrienormen voor dempingsverlies wordt voldaan
- Voorzien van een Low-Smoke, Zero-Halogen vlamvertragende mantel voor een veilige verbinding

Hardware	Warranty	Lifetime
	Brandbestendigheid	LSZH-rating (weinig rook, geen halogeen)
	Glasvezelformaat	50/125
Prestaties	Glasvezelclassificatie	OM3
	Glasvezeltype	Multi-Mode
	Golflengte	850nm
	Kabelspecificatie	10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
	Maximale overdrachtsnelheid	100 Gbps
Connector(en)	Connector A	1 - Glasvezel LC duplex Mannelijk
	Connector B	1 - Glasvezel LC duplex Mannelijk
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	0 in [0 mm]
	Gewicht product	3.2 oz [90 g]
	Hoogte product	0 in [0 mm]
	Kabellengte	23 ft [7 m]
	Kleur	Aqua
	Lengte product	23 ft [7 m]
Verpakkingsinformatie	Package Height	0.6 in [15 mm]
	Package Length	7.9 in [20 cm]
	Package Width	8.7 in [22 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	3.4 oz [97 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 7 m glasvezel netwerkkabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.