

## USB-C naar VGA adapterkabel - 2 m - 1920x1200

StarTech ID: CDP2VGAMM2MB



Deze USB-C™ naar VGA-adapterkabel is een handige oplossing voor het direct aansluiten van uw DisplayPort over USB Type-C™ apparaat op uw VGA-scherm, -tv of -projector.

De adapter ondersteunt een aansluitafstand tot 2 m en werkt met USB-C apparaten die DP Alt Mode ondersteunen, zoals de MacBook, ChromeBook Pixel™ en Dell™ XPS™ modellen 15 en 13. Deze adapterkabel is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

### Nette installatie

De 2 m lange adapterkabel biedt een directe verbinding met uw USB-C apparaat en uw VGA-scherm. Dit betekent dat u geen extra adapters of kabels hoeft te gebruiken, wat een nette en professionele installatie garandeert. Voor kortere verbindingen bieden wij ook een [1 m USB-C naar VGA-kabel](#), waardoor u de voor uw installatiebehoeften noodzakelijke kabellengte kunt kiezen.

### Probleemloze aansluiting met USB Type-C

De USB-C naar VGA-adapterkabel kan eenvoudig worden aangesloten dankzij de veelzijdigheid en het gemak van de USB Type-C poort van uw apparaat. USB-C is een omkeerbare connector, zodat het niet uitmaakt hoe u de connector in uw poort steekt, waardoor de adapter altijd werkt. U hoeft zich dus geen zorgen meer te maken of u de adapterkabel al of niet correct aansluit bij het docken van uw computer op uw werkstation of hotdesk op kantoor.

### Kristalheldere beeldkwaliteit

De adapter benut de videomogelijkheden die in uw USB Type-C connector zijn geïntegreerd voor videoresoluties tot 1920x1200 en 1080p, waardoor volledige high-definition ondersteuning wordt geboden voor uw VGA-schermen met hoge resolutie. Deze adapterkabel is een geweldige accessoire voor multitasken op VGA-schermen met hoge resolutie thuis, op kantoor en in andere HD-werkomgevingen.

De CDP2VGAMM2MB wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB:

Uw USB-C apparaat moet video (DP alt mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.

#### **Toepassingen**

- Sluit een USB Type-C computer aan op een VGA-projector of -scherm in uw klaslokaal, auditorium of vergaderruimte
- Installeer in uw workstation thuis of hotdesk op kantoor zodat uw USB-C computer compatibel is met uw VGA-beeldscherm

#### **Eigenschappen**

- Verminder kabelwarboel met een compacte 2 m adapterkabel
- Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
- Haarscherpe beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot 1920x1200 en 1080p
- Plug & play installatie
- Geen netadapter benodigd
- Compatibel met Thunderbolt 3 poorten

Technische specificaties

|                             |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warranty                    | 2 Years                                                                                       |
| Convertertype               | Formaatomzetting                                                                              |
| Poorten                     | 1                                                                                             |
| Uitgangssignaal             | VGA                                                                                           |
| Maximale analoge resoluties | 1920x1200 or 1080p                                                                            |
| Ondersteunde resoluties     | 1024x768<br>1280x720 (High-definition 720p)<br>1920x1080 (High-definition 1080p)<br>1920x1200 |
| Ondersteuning breedbeeld:   | Ja                                                                                            |
| Connector A                 | 1 - USB-C (24 pin) Mannelijk Input                                                            |
| Connector B                 | 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk Output                                 |
| Bedrijfstemperatuur         | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)                                                                   |
| Opslagtemperatuur           | -10°C to 80°C (14°F to 176°F)                                                                 |
| Vochtigheid                 | 5~90% RV (niet-condenserend)                                                                  |
| Verzendgewicht (verpakt)    | 0.1 kg [0.2 lb]                                                                               |
| Meegelieferd                | 1 - USB-C naar VGA-adapterkabel                                                               |

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

 **RoHS Compliant**  
Available

