

USB-C adapter met HDMI en VGA - 3x USB 3.0 - SD/Micro SD - 85W PD 3.0

Product ID: DKT30CHVSCPD



Verander uw met USB-C™ uitgeruste laptop in een mobiel werkstation. Met deze slanke, compacte USB-C multiport adapter kunt u uw MacBook Pro of Windows laptop eenvoudig op een HDMI- of VGA-scherm aansluiten. Handel uw dagelijkse taken snel af, dankzij drie USB 3.0 (Type-A) poorten met ondersteuning van Fast-Charge, SD™ en microSD™ kaartsleuven en een gigabit Ethernet poort.

Maak verbinding met een extern scherm

De universele USB Type-C™ multiport adapter (compatibel met Thunderbolt 3 poorten) biedt een hogere productiviteit in vergaderruimtes of klaslokalen. Sluit uw laptop aan op één extern scherm:

- 4K HDMI (3840 x 2160p bij 30 Hz) of VGA (1920 x 1200 bij 60 Hz)

Laad uw laptop en randapparaten op

Met ondersteuning van USB Power Delivery 3.0 (tot 85 W) kunt u met de USB-C multiport adapter uw laptop voeden en opladen, en tegelijk uw randapparaten voeden. PD 3.0 omvat Fast Role Swap om USB-dataverstoring te voorkomen bij omschakeling van voedingsbronnen (busvoeding en USB-C voedingsadapter).

Sluit USB apparaten aan

Sluit uw USB apparaten aan met behulp van de drie USB 3.0 (Type-A) poorten. Elke USB poort heeft een sneloplaad- en synchronisatiepoort zodat uw tablet en smartphone altijd opgeladen en gebruiksklaar zijn. Elke poort biedt 7,5 W laadvermogen, met een totaal gecombineerd vermogen van 10 W wanneer alle drie poorten in gebruik zijn.

Toegang tot SD/microSD kaarten

Krijg tegelijkertijd toegang tot de SD en microSD sleuven en verplaats data eenvoudig van de ene kaart naar de andere.

Eenvoudige mobiliteit

Voor mobiel gebruik wordt de USB-C adapter via de bus gevoed en is lichtgewicht, inclusief een omwikkelbare USB-C kabel.

De DKT30CHVSCPD wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Maak een mobiel werkstation, aangesloten op een HDMI- of VGA-scherm
- Geef presentaties met een aansluiting op een HDMI scherm in een vergaderruimte of klaslokaal
- Maak verbinding met gigabit internet waar Wi-Fi® niet beschikbaar is
- Ideaal voor werken met SD en microSD flashdrives bij camera's en smartphones
- Compact formaat met essentiële poorten voor kleinere of tijdelijke werkplekken

Eigenschappen

- Breid de connectiviteit van uw MacBook Pro of Windows USB-C laptop uit met aansluiting op een 4K HDMI of VGA
- Voed tegelijkertijd de adapter en uw laptop via de USB-C voedingsadapter van uw laptop (ondersteunt USB Power Delivery 3.0).
- Gebruik tegelijkertijd zowel SD als microSD kaartlezers
- Gebruik een van de drie USB 3.0 poorten om uw telefoon of tablet snel op te laden of voor de aansluiting van randapparatuur
- Zorg voor betrouwbare toegang tot vaste netwerken via de gigabit Ethernet RJ45 poort

Hardware	Warranty	3 Years
	4K ondersteuning	Ja
	Bus type	USB-C
	Chipsetcode	VIA/VLI - VL102 VIA/VLI - VL817 Parade - PS8338B Parade - PS176 Analogix - ANX9833 ALCOR MICRO - AU84612 Realtek - RTL8153
	Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
	Ondersteunde schermen	1
	Snellaadpoort(en)	Ja
Prestaties	Algemene specificaties	Met ondersteuning van USB Power Delivery 3.0 kunt u met de multiport adapter uw laptop voeden en opladen, en tegelijk uw randapparaten voeden, met 85 W laadvermogen, bij gebruik van een 100 W voedingsadapter. Het laadvermogen zal minder zijn bij een voedingsadapter met lager wattage. Ondersteunt Fast Role Swap van PD 3.0, zodat de aangesloten apparaten niet worden losgekoppeld wanneer u uw voedingsadapter loskoppelt van de multiport adapter. Elke USB 3.0 poort biedt 7,5 W laadvermogen, met een totaal gecombineerd vermogen van 10 W wanneer alle 3 poorten in gebruik zijn. Het beschikbare laadvermogen hangt af van het aantal aangesloten apparaten en de door elk apparaat opgenomen stroom. Alle drie USB 3.0 (Type A) poorten zijn ook sneloplade- en synchronisatiepoorten voor het opladen van uw tablet of smartphone. Er kan slechts één snelopladepoort tegelijkertijd worden gebruikt.
	Audiospecificaties	De HDMI-poort ondersteunt audioweergave
	Auto MDIX	Ja
	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
	Full duplex ondersteuning	Ja
	Maximale analoge resoluties	1920 x 1200p @ 60Hz (VGA)
	Maximale digitale resoluties	3840 x 2160p (HDMI) bij 30 Hz Lagere resoluties worden ook ondersteund. Als bijvoorbeeld de maximale resolutie 3840 x 2160p (4K) is, worden ook 2560 x 1600p en 2560 x 1440p ondersteund

	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP ondersteuning	Ja
Connector(en)	Type connector(en)	1 - HDMI Vrouwelijk 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk 3 - USB 3.0 A (snelladen, 9-polig, SuperSpeed) Vrouwelijk 1 - RJ-45 Vrouwelijk 1 - SD / MMC Vrouwelijk 1 - microSD Vrouwelijk 1 - USB-C (24-polig) alleen USB Power Delivery Vrouwelijk 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Mannelijk
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw hostcomputer USB Power Delivery specificatie 3.0 en DP Alt Mode ondersteunt. De adapter kan worden aangesloten op de USB-C poort van een host laptop die niet USB Power Delivery 3.0 ondersteunt. Als de USB-C poort van uw laptop echter USB Power Delivery 2.0 ondersteunt, zal deze nog steeds PD pass-through ondersteunen, maar niet Fast Role Swap. Als de USB-C poort van uw laptop geen Power Delivery ondersteunt, ondersteunt deze ook geen PD pass-through. Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor een resolutie van 3840 x 2160p (4K is ook bekend als 4K x 2K) USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps. Uw laptop kan specifieke oplaadeisen hebben. De USB-C adapter ondersteunt USB Power Delivery 3.0 voor een laadvermogen tot 85 W, bij gebruik van een 100 W voedingsadapter. Het laadvermogen zal minder zijn bij een voedingsadapter met lager wattage. Systeem- en kabelvereisten Een host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C hostpoort USB Power Delivery specificatie 3.0 en DP Alt Mode ondersteunen). USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop)
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB

Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	10% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	70 mm [2.8 in]
	Gewicht product	89 g [3.1 oz]
	Hoogte product	14 mm [0.6 in]
	Kabellengte	118 mm [4.6 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	122 mm [4.8 in]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	155 g [5.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - multiport adapter
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.