

7 poorts USB-C hub - USB-C naar 5x USB-A en 2x USB-C - USB 3.0 hub

Product ID: HB30C5A2CSC



Deze USB-C™ hub verandert de USB Type-C™ of Thunderbolt™ 3 poort van uw laptop of desktop in vier standaard USB-A poorten, één USB-A snellaadpoort en twee USB-C poorten. U kunt het bereik van uw USB-apparaten ook uitbreiden door deze hub als een centrale repeater te gebruiken.

Sluit meer apparaten gemakkelijk en snel aan

De 7-poorts USB-hub biedt comfortabele poorttoegang. De langere afmeting van de geleverde kabel biedt de flexibiliteit om uw hub en USB-apparaten te plaatsen zoals nodig is om een comfortabele, ruimtebesparende werkruimte te creëren. Er is voldoende afstand tussen de poorten om uw USB apparaten gemakkelijk te verbinden en los te koppelen, zonder dat u andere apparaten van aangrenzende poorten moet loskoppelen.

Met de extra USB 3.0 poorten kunt u uw productiviteit verhogen en meer apparaten op uw computer aansluiten, en hoeft u niet steeds weer apparaten op uw laptop met een beperkt aantal poorten los te koppelen en weer aan te sluiten.

Met de hub kunt u de levensduur van uw huidige USB 3.0 apparaten verlengen, terwijl u ook profiteert van nieuwere USB-C apparaten.

Synchroniseer en laad uw mobiele apparaten op

Met de beschikbare snellaadpoort kan deze hub ervoor zorgen dat uw tablet of smartphone opgeladen en gebruiksklaar zijn wanneer u deze nodig hebt. Tijdens het opladen hebt u ook toegang tot uw apparaat en kunt u dit synchroniseren. De USB-A oplaadpoort ondersteunt USB-batterijoplaadspecificatie 1.2.

De HB30C5A2CSC wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Upgrade en breid de aansluitmogelijkheden van uw MacBook, Ultrabook™, laptop of desktop uit
- Geschikt voor hot desk-omgevingen om meerdere apparaten op een USB-hub te kunnen aansluiten
- Sluit vele verschillende randapparaten thuis of op kantoor aan, allemaal via één USB 3.0-aansluiting

Eigenschappen

- De 1 meter lange kabel biedt de mogelijkheid om de hub- en USB-apparaten flexibel op uw bureau te plaatsen
- Sluit tot zeven USB 3.0 apparaten op één USB-C poort van uw computer: twee USB-C apparaten en vijf USB-A apparaten
- USB 3.0 laad-en-synchroniseer poort kan uw apparaat laden met of zonder een host-verbinding
- Alle poorten zijn neerwaarts compatibel met oudere USB 2.0 en 1.1 apparaten
- Ondersteunt plug & play installatie, hot-swapping of hot-plugging
- Alle poorten zijn compatibel met USB 3.0 met een dataoverdrachtsnelheid tot 5 Gbps
- Geïntegreerde fysieke aan/uit-knop

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	USB 3.0
	Chipsetcode	VIA/VLI - VL813
	Industriestandaarden	USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2 USB-A laadpoort biedt tot 1,5 A vermogen USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
	Interface	USB 3.0
	Poorten	7
	USB-C apparaat poort(en)	Ja
	USB-C hostverbinding	Ja
Prestaties	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
	Supported Charging Modes	Charging Downstream Port (CDP) Dedicated Charging Port (DCP)
	Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A)
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP ondersteuning	Ja
Connector(en)	Type connector(en)	4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 2 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 1 - USB 3.0 A (snelladen, 9-polig, SuperSpeed) Vrouwelijk 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Mannelijk
Software	Besturingssystemen	Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra stuurprogramma's of software vereist
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	De USB Type-C poorten zijn alleen voor data geschikt. USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps. De hub ondersteunt geen DP Alt Mode of USB Power Delivery
	Systeem- en kabelvereisten	Beschikbare USB Type-C poort - USB 3.0 (5 Gbps)
Indicatoren	LED-indicatoren	7 - Actief
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
	Ingangsstroom	1 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M

	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	4 A
	Vermogensopname	48
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Vochtigheid	0~95% RV (niet-condenserend) bij 25°C
Fysieke eigenschappen	Breedte product	65 mm [2.6 in]
	Gewicht product	250 g [8.8 oz]
	Hoogte product	24 mm [0.9 in]
	Kabellengte	1 m [3.3 ft]
	Kleur	Zwart & Zilver
	Lengte product	149 mm [5.9 in]
	Type behuizing	Kunststof
	Vormfactor	Desktop
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	600 g [21.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB-C hub
		1 - 1 m USB-C naar USB-B kabel
		1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
		1 - verkorte handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.