

USB-C naar parallele printerkabel

Product ID: ICUSBCPLLD25



Met deze USB-C™ naar parallele printerkabel kunt u uw met USB-C uitgevoerde laptop of desktopcomputer op een DB25 printer aansluiten.

Kostenbesparende oplossing

Als voordelige en betrouwbare oplossing bespaart de USB naar DB25 adapter u de kosten van het vervangen van een parallele printer om USB compatibiliteit te behouden. Deze adapter verandert een beschikbare USB-C poort van uw laptop of desktopcomputer in een DB25 vrouwelijke parallele poort, zodat u een DB25 printer op uw computer kunt aansluiten alsof de vereiste parallele port aanwezig was.

Eenvoudige installatie en mobiliteit

De printerkabel wordt ondersteund door vele verschillende besturingssystemen inclusief Windows®, Linux® en macOS, waardoor hij eenvoudig kan worden geïntegreerd in omgevingen met gemengde besturingssystemen. Deze printerkabel ondersteunt plug & play installatie, wat u tijd en problemen bespaart.

De printerkabel heeft USB-voeding, zodat u geen externe voedingsadapter nodig hebt.

De ICUSBCPLLD25 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Met de kabel kunt u snel een parallelle poort toevoegen aan uw met USB-C uitgevoerde laptop of computer, voor gebruik met printers met DB25 connectors
- Ideale oplossing voor notebooks of desktopcomputers zonder parallelle poort

Eigenschappen

- Sluit uw met USB-C uitgevoerde laptop of desktopcomputer aan op een DB25 printer
- Compatibel met Windows®, Linux® en macOS
- Verander een beschikbare USB-C poort van uw laptop of desktopcomputer in een DB25 vrouwelijke parallelle poort
- Gemakkelijke plug-and-play installatie

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	USB-C
	Chipsetcode	Prolific - PL-2305
	Interface	Parallel
	Poorten	1
Prestaties	Maximale overdrachtsnelheid	1,5 Mbit/s
Connector(en)	Type connector(en)	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 Mannelijk
		1 - DB25 (D-Sub 25 pin) Female
Software	Besturingssystemen	Windows® 7, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016 Mac OS X® 10.11 and 10.12 Linux 2.6.x to 4.4x <i>LTS Versions only</i>
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Een beschikbare USB-C poort
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 40°C (41°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Vochtigheid	0 - 80% rel. vochtigheid, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen	Gewicht product	100 g [3.5 oz]
	Lengte product	1830 mm [72 in]
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	100 g [3.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - parallelle printer adapterkabel
		1 - verkorte handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.