

1.8 m Cisco USB console kabel - USB naar RJ45

Product ID: ICUSBROLLOVR



Deze Cisco USB consolekabel biedt een betrouwbaar aansluiting van uw desktop of laptop op netwerkkapparatuur met een consolepoort.

Compatibele USB aansluiting

Maak een directe verbinding tussen de USB 2.0 poort van uw computer of laptop en de RJ45 consolepoort van uw router, server, firewall of switch. Deze Cisco rollover kabel is compatibel met de meeste routers, waaronder Cisco, Juniper, Ubiquiti of TP-Link, zodat u eenvoudig verbinding kunt maken voor de programmering van uw netwerkkapparatuur vanaf uw Windows, Mac of Linux computer.

Hoogwaardig design

Door experts ontworpen en gemaakt van alleen de beste materialen, biedt deze USB naar Ethernet kabel maximale betrouwbaarheid en ondersteunt dataoverdrachtssnelheden tot 460 Kbps. Hij biedt een betrouwbare en probleemloze verbinding zonder dat extra adapters of externe voeding noodzakelijk zijn.

De ICUSBROLLOVR wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

**Certificaties, rapporten
en compatibiliteit**



Toepassingen

- Sluit een computer terminal aan op een router consolepoort
- Configureer uw netwerkapparatuur via de USB poort van uw laptop of desktop
- Sluit laptops aan op compatibele routers, servers of firewalls

Eigenschappen

- Sluit een met USB uitgerust laptop of desktop direct aan op een router console, zonder dat een adapter nodig is
- Ondersteunt verbindingen met netwerkapparaten met een consolepoort
- Maximale compatibiliteit met Cisco®, Juniper®, Ubiquiti® of TP-Link® routers
- Ondersteunt een directe USB consoleverbinding, zonder dat aanvullende adapters nodig zijn
- Gemaakt van hoogwaardige materialen en ondersteuning van overdrachtssnelheden tot 460 Kbps

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	USB 2.0
	Chipsetcode	Prolific PL2303HxD
	Industriestandaarden	USB 1.1/2.0, RS-232
	Poorten	1
	Poorttype	Kabeladapters
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties	Databits	5, 6, 7, 8
	FIFO	512 Bytes
	Max. baudrate	460,8 kbit/s
	Ondersteunde protocollen	RS-232
	Pariteit	Odd, Even, Mark, Space, or None
	Stopbits	1, 1.5, 2
Connector(en)	Connector A	1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
	Connector B	1 - RJ-45 Mannelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® 10.6 tot 10.14 Linux 2.4.31 tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i>
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Een vrije USB 1.1-poort (of hoger)
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Busvoeding
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	23.4 mm [0.9 in]
	Draaddikte	28 AWG
	Gewicht product	45 g [1.6 oz]
	Hoogte product	10.9 mm [0.4 in]
	Kabellengte	1.8 m [6 ft]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	1.8 m [6 ft]

	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	30 mm [1.2 in]
	Package Length	170 mm [6.7 in]
	Package Width	142 mm [5.6 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	120 g [4.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB naar RJ45 rollover kabel
		1 - verkorte handleiding
	Connectormateriaal	Nikkel

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.