

USB-C docking station voor Windows - 60W PD - Dual HDMI - Inclusief HDMI naar DVI adapters

Product ID: MST30C2HHPDU



Dit USB-C dock met twee schermen heeft alle aansluitingen die u nodig hebt om met een USB Type-C-kabel uw Windows®-laptop om te zetten in een volledig werkstation. Met MST (Multi-Stream Transport) ondersteuning kan uw twee HDMI®-schermen of een enkele 4K HDMI-monitor aansluiten.

Geniet van video's op twee schermen

Met MST-ondersteuning maakt deze Windows dockingstation het u mogelijk een configuratie met twee schermen op te zetten, en bevat twee HDMI-naar-DVI-adapters voor meer flexibiliteit in uw schermaansluitingen te hebben. Met het dock kunt u het volgende aansluiten:

- Twee HDMI- of twee DVI-beeldschermen van 1920 x 1200p bij 60 Hz
- Een HDMI- of een DVI-beeldschermen van 1920 x 1200p bij 60 Hz

(Voor een configuratie met 2 schermen moet de Windows-laptop MST ondersteunen.)

Sluit een 4K beeldscherm aan

Het USB-C dock biedt u ook de mogelijkheid om één 4K-scherm met hoge resolutie aan te sluiten, door het volgende aan te sluiten:

- Een 4K HDMI-beeldscherm met een resolutie van 4096 x 2160p bij 24 Hz of 3840 x 2160 bij 30 Hz

Sluit een adapter aan om uw dock en laptop te voeden

Het dock voedt en laadt uw laptop en randapparatuur, met ondersteuning voor 60 W USB Power Delivery 2.0. Door enkel een voedingsadapter aan te sluiten met het dock vermindert u kabelwarboel bij uw werkstation.

Alle aansluitingen die u nodig hebt

Dit volwaardige universele dock biedt vijf USB 3.0 poorten (inclusief een USB-C poort en snellaad-en-synchronisatiepoort), een Gigabit Ethernetpoort, plus audio en microfoonaansluitingen.

Snelle, gemakkelijke installatie

Het dock is gemakkelijk op te zetten met automatische installatie van stuurprogramma's. Het werkt met op Windows gebaseerde laptops met een USB-C poort die DP Alt Mode en USB Power Delivery ondersteunt.

De MST30C2HHPDU wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Een essentieel accessoire voor met USB-C uitgeruste Windows-laptops, zoals Dell™ XPS of Dell Latitude™
- Voed en laad uw met USB-C uitgeruste laptop op, met alleen de voedingsadapter van uw dock
- Perfect voor kantoorpersoneel, grafische ontwerpers, animators, technici, financiële professionals en vele andere beroepen
- Maak een volwaardig werkstation dat ideaal is voor hot desks

Eigenschappen

- Sluit twee schermen via de USB-C poort van uw Windows-laptop aan, met ondersteuning voor MST
- Ondersteunt twee HDMI/DVI schermen, één HDMI/DVI scherm of een 4K HDMI scherm
- Voed en laad uw laptop, met 60 W USB Power Delivery 2.0
- Het downloaden van stuurprogramma's is niet nodig, met automatische driverinstallatie voor plug-and-play-gebruik
- Bevat twee HDMI naar DVI adapters voor extra externe schermen opties
- Verbind uw randapparatuur met 5x USB 3.0 (5 Gbps) poorten — 1x USB-C en 4x USB-A (3x standaard, 1x snelladen en synchroniseren)
- USB-C hostpoort biedt voeding, video (DP Alt Mode), en dataconnectiviteit voor uw laptop
- Universele compatibiliteit, werkt met vrijwel alle op Windows gebaseerde en met USB-C uitgeruste laptops (USB-C poort moet DP Alt Mode en USB Power Delivery ondersteunen om uw laptop te laden)
- Compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten (Windows-laptops)
- Gigabit Ethernet RJ45-poort voegt vaste netwerkconnectiviteit toe aan uw werkstation
- Gemakkelijk toegankelijke 3,5 mm mini-jack (4 standen) koptelefoonpoort

Hardware	Warranty	3 Years
	4K ondersteuning	Ja
	Bus type	USB-C
	Chipsetcode	VIA/VLI - VL813 MegaChips - STDP4320 Realtek - RTL8153 C-Media - CM6533 Texas Instruments - TPS65983
	Displays Supported	2
	Industriestandaarden	USB Voedingsspecificatie Rev. 2.0 USB Batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2 DisplayPort 1.2 met MST IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
	Snellaadpoort(en)	Ja
Prestaties	Auto MDIX	Ja
	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
	Full duplex ondersteuning	Ja
	Maximale digitale resoluties	1920 x 1200p @ 60Hz (HDMI/DVI - Dual Monitors) 4096 x 2160p @ 24Hz (HDMI - Single Monitor) 3840 x 2160p @ 30Hz (HDMI - Single Monitor) 1920 x 1200p @ 60Hz (DVI - Single Monitor)
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
	PXE	Ja
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP ondersteuning	Ja
Connector(en)	Type connector(en)	2 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 2 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk 1 - USB 3.0 A (snelladen, 9-polig, SuperSpeed) Vrouwelijk 3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 1 - RJ-45 Vrouwelijk 1 - 3,5 mm mini-jack (4 standen) Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Zorg dat de stuurprogramma's, de firmware en besturingssysteem van uw laptop up-to-date zijn voordat u het docking station gebruikt.

Een voor 4K geschikt HDMI-scherf is vereist voor 4K-resoluties

De videoweergavemogelijkheden zijn afhankelijk van de videokaart en hardwarespecificaties van uw aangesloten laptop. Bepaalde videokaarten hebben beperkte MST-ondersteuning, terwijl sommige schermen ook de beschikbare resolutie beperken.

Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw laptop DP Alt Mode en USB Power Delivery ondersteunt.

USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps

Niet alle Thunderbolt 3 USB-C poorten ondersteunen de volle functionaliteit van de Thunderbolt 3 standaard. Zorg dat de Thunderbolt 3 poort van uw laptop USB Power Delivery ondersteunt.

Mac OS en Chrome OS ondersteunen MST niet.

Voor een configuratie met 2 schermen moet de Windows-laptop MST ondersteunen

Systeem- en kabelvereisten

Een op Windows gebaseerde laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige adapterfunctionaliteit te garanderen, moet de USB-C poort USB Power Delivery specificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunen).

Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
	Ingangsstroom	2 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Power Delivery	60W
	Stekkertype	N
	Uitgangsspanning	20V DC
	Uitgangsstroom	5 A
	Vermogensopname	100 W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Vochtigheid	5%~95% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	80 mm [3.1 in]

	Gewicht product	259 g [9.1 oz]
	Hoogte product	24 mm [0.9 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	220 mm [8.7 in]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	1.5 kg [3.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - docking station 1 - USB-C naar USB-C kabel 2 - HDMI naar DVI adapters 1 - universele voedingsadapter (VK, EU) 1 - verkorte handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.