

40 Gigabit glasvezel 40GBase-SR4 QSFP+ ontvanger module - Cisco QSFP-40G-SR4 compatibel - MM MPO - 150 m

Product ID: QSFP40GSR4ST



Deze Cisco®-compatibele 40GBase QSFP+ (Quad Small Form-Factor Pluggable) is door StarTech.com ontwikkeld voor wat u het meest nodig hebt in uw netwerkverbindingen: betrouwbare prestaties. Gebouwd volgens nauwkeurige specificaties en volledig getest om optimale prestaties te garanderen, kunt u deze hoogwaardige glasvezel transceivermodule installeren in Cisco-netwerkapparatuur die de Cisco QSFP-40G-SR4 QSFP+ transceivermodule ondersteunen, alsmede andere belangrijke merken netwerkapparatuur.

Met zijn krachtige 4-baansprestatie biedt deze 40GBase-SR4 QSFP+ 40 gigabit connectiviteit via multi-mode glasvezel, bij een optische golflengte van 850 nm en een bereik tot 150 m. Hij biedt een betrouwbare en voordelige manier voor het toevoegen, vervangen of upgraden van de poorten van uw netwerkapparatuur, en wordt ondersteund door een levenslange garantie.

Gebouwd voor betrouwbare netwerkprestaties

Deze 40GBase-SR4 QSFP+ wordt vervaardigd door StarTech.com om OEM-specificaties te vervullen of te overtreffen en voldoet aan de MSA (Multi-Source Agreement) normen in de bedrijfstak. StarTech.com streeft de hoogste kwaliteitsnormen na en biedt een uitgebreid scala aan netwerkproducten zoals koperen en glasvezelnetwerkkarten, glasvezel mediaconverters, Ethernet switches en draadloze producten.

Volledig compatibel met Cisco en andere grote merken

Deze 40 gigabit multi-mode QSFP+ is vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen en is 100% Cisco-compatibel, gelijkwaardig aan de Cisco QSFP-40G-SR4 optische transceiver. De StarTech.com QSFP+ transceiver is geconfigureerd en volledig getest om te garanderen dat hij naadloos werkt met Cisco of andere belangrijke merken netwerkapparatuur.

U kunt ervan verzekerd zijn dat het gebruik van QSFP+ producten van StarTech.com geen gevolgen heeft voor de garantiebescherming van uw netwerkapparatuur.

Comfortabel en schaalbaar

Deze glasvezel QSFP+ transceiver biedt zowel gemak als schaalbaarheid en is volledig hot-pluggable, waardoor u hem kunt installeren zonder het netwerkverkeer te onderbreken of uw apparatuur opnieuw te moeten starten. Hij vormt een veelzijdige en voordelige oplossing, die compatibel is met een breed scala aan 40 gigabit netwerkapparaten.

Ideaal voor gebruik in Cisco-switches, -routers en andere netwerkapparatuur, biedt de QSFP+ optische transceiver betrouwbare prestaties, waardoor u uw netwerk voordelig naar externe segmenten kunt uitbreiden. De MM glasvezeltransceivermodule ondersteunt Digital Diagnostics Monitoring (DDM/DOM), een maximumafstand van 150 m en een maximale dataoverdrachtsnelheid van 40 Gbps.

U kunt vertrouwen op QSFP40GSR4ST voor betrouwbare prestaties, gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Biedt hoogwaardige 40 GbE connectiviteit voor datacenters, netwerkanvullingen, ondernemingen en serviceproviders
- Vervang defecte of beschadigde QSFP+ modules in MSA- of Cisco-compatibel apparatuur
- Ideaal voor netwerkanvullingen met meerdere QSFP+ sleuven
- Breid uw netwerk uit naar verder gelegen segmenten

Eigenschappen

- Biedt betrouwbare 40 gigabit Ethernetverbindingen voor 40GBase-SR4 conforme netwerken
- 100% Cisco-compatibel, gelijkwaardig aan de Cisco QSFP-40G-SR4
- Gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Ondersteunt Digital Diagnostics Monitoring (DDM)
- 850 nm optische golflengte
- Multi-mode met een maximumafstand van 150 m en MPO-glasvezelconnector
- Maximale dataoverdrachtsnelheid van 40 Gbps
- Hot-pluggable, compatibel met een 40 gigabit Ethernet QSFP poort

	Warranty	Lifetime
Hardware	Industriestandaarden	IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4
Prestaties	DDM	Ja
	Glasvezelmodus	Full-Duplex
	Glasvezeltype	Multi-Mode
	Golflengte	850nm
	Max. overdrachtsafstand	150 m (492 ft)
	Maximale overdrachtsnelheid	40 Gbps
Connector(en)	Connectoren lokale eenheid	1 - MPO Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Voor gebruik in 40 gigabit glasvezel netwerkapparatuur en mediaconverters
	Systeem- en kabelvereisten	MSA- of Cisco-compatibel QSFP-poort
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	18.4 mm [0.7 in]
	Gewicht product	40 g [1.4 oz]
	Hoogte product	8.5 mm [0.3 in]
	Kleur	Zilver
	Lengte product	72 mm [2.8 in]
	Type behuizing	Aluminium
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	60 g [2.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - QSFP+ transceiver

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.