

25U serverkast - server rack - behuizing 94 cm diep

Product ID: RK2537BKM



Dit 25U server rack is een slanke, veilige kast voor het opbergen van standaard 19" rackgemonteerde apparaten zoals Dell-, HP- en IBM-servers samen met telecommunicatie- en A/V-apparatuur. Het rack is compatibel met EIA-310 conforme apparatuur en ondersteunt een totaalgewicht van 1500 kg.

Probleemloze installatie van uw apparatuur

Dit rack biedt vele functies waardoor u uw apparatuur gemakkelijk kunt installeren. Dankzij verstelbare montagerails kan de raildiepte gemakkelijk worden aangepast (76,2 mm tot 939,8 mm), zodat het rack ook geschikt is voor zeer diepe apparatuur. De extra diepte biedt ook ondersteuning voor extra kabels en energiebeheer achter uw apparatuur.

Het rack heeft doorvoergaten in het top- en vloerpaneel, zodat u eenvoudig kabels in en uit de kast kunt leiden, voor onopvallend kabelmanagement. Het rack heeft ook geaarde contacten waardoor u uw apparatuur kunt aarden voor extra bescherming en gereedschapsloze accessoiremontagerails voor de montage van 0U verticale kabelmanagers en PDU's.

Voor probleemloos kabelmanagement wordt bij het rack een 3 m lange rol met klittenbandkabelbinders geleverd, waardoor u uw kabels eenvoudig georganiseerd kunt houden. U kunt het klittenband op elke maat bijknippen en uw kabels aan elkaar of aan het rack vastbinden.

Voor probleemloos gebruik wordt het rack volledig gemonteerd verzonden.

Houd uw apparatuur veilig, koel en toegankelijk

Voor de beveiliging van uw rackgemonteerde apparatuur is het rack aan de voor- en achterkant voorzien van vergrendelbare gaasdeuren, waardoor ook de luchtstroom wordt verbeterd voor passieve koeling.

Het rack heeft ook een uitneembaar zijpaneel met een onafhankelijk snelkoppelingssluiting zodat u eenvoudig toegang hebt tot uw apparatuur en deze toch veilig kunt opbergen. Bovendien heeft de kast een snelkoppelingspaneel aan de bovenkant dat u kunt verwijderen zonder de kabels die door uw rack lopen te belemmeren.

Maximale manoeuvreerbaarheid, dankzij meegeleverde zwenkwielen

De kast is voorzien van zwenkwielen die voor grote mobiliteit zorgen in uw kantoor, studio of serverruimte. Bovendien past het server rack dankzij de breedte en hoogte door standaard deuropeningen, waardoor u het, indien nodig, naar verschillende ruimtes kunt verplaatsen.

De RK2537BKM wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

**Certificaties, rapporten
en compatibiliteit**



Toepassingen

- Geschikt voor technologische- of computer reparatiecentra die beperkte ruimte hebben, die over monteerbare apparatuur beschikken die beveiligd moeten worden
- Installeer rackmonteerbare servers, KVM switches, netwerkkapparatuur en serverkastconsoles
- Installeer rackgemonteerde audio-/videoapparatuur in uw bewerkingsruimte of tv-studio

Eigenschappen

- Installeer uw apparatuur eenvoudig met de meegeleverde 0U gereedschapsloze montagepanelen
- Beveilig uw rackgemonteerde apparatuur met afsluitbare deuren
- Mount equipment at the top of the rack with a ceiling panel that features square venting holes that are cage nut compatible
- Montage-gaten aan de voor- en zijkant om verschillende typen apparatuur te installeren
- Probleemloos kabelmanagement dankzij meegeleverde klittenbandkabelbinders
- Behoud de optimale bedrijfstemperatuur van uw apparatuur met passieve koeling
- Verstelbare montagerails
- Inclusief 100 M6-schroeven en kooimoeren

Hardware	Warranty	5 Years
	Adjustable Mounting Rails	Ja
	Adjustable Size of Built-in Leveling Feet	100 mm [3.94 in]
	Back Door Key Lock	Ja
	Back Door Reversible and/or Removable	Verwijderbaar
	Front Door Reversible and/or Removable	Reversible
		Verwijderbaar
	Industriestandaarden	EIA-310-D
	Kabelbeheer	Ja
	Ladder Offset	0 mm [0 in]
	Ladder Type	G-Shape
	Number and Type of Included Cage Nuts	100 - M6
	Rack type	Met 4 stijlen
	Side Panel(s) Key Lock	Ja
	Side Panels Reversible and/or Removable	Verwijderbaar
	Type achterdeur	Staalgaas
	Type frame	Gesloten kast
	Type voordeur	Staalgaas
	Type zijpaneel	Massief staal
	U Markings	Ja
	Ventilator(en)	Nee
	Vergrendeling	Ja
	Wandmonteerbaar	Nee
	Wielen	Inclusief
Prestaties	Weight Capacity (Rolling)	1050 kg [2320.5 lb]
	Weight Capacity (Stationary)	1500 kg [3315 lb]
Fysieke eigenschappen	Breedte product	60 cm [23.6 in]
	Externe breedte	60 cm [23.6 in]

	Externe diepte	107 cm [42.1 in]
	Externe hoogte	123.7 cm [48.7 in]
	Hoogte product	1237.3 mm [48.7 in]
	Interne breedte	57 cm [22.4 in]
	Interne diepte	100 cm [39.4 in]
	Interne hoogte	111 cm [43.7 in]
	Lengte product	107 cm [42.1 in]
	Maximale montagediepte	94 cm [37 in]
	Minimale montagediepte	7 cm [2.8 in]
Verpakkingsinformatie	Plat verpakt	Nee
	Verzendgewicht (verpakt)	114.3 kg [252.6 lb]

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.