

Cisco-compatibele gigabit glasvezel SFP receiver module SM/MM LC - 10 km (mini-GBIC)

Product ID: SFPGLCLHSMST



De SFPGLCLHSMST Cisco-conforme gigabit glasvezel SFP-transceivermodule SM/MM LC is gebouwd om te voldoen aan MSA (Multi-Sourcing Agreement)-normen en is daardoor een voordelige manier om een SFP-sleuf aan uw gigabit glasvezel netwerkapparatuur of glasvezel mediaconverter toe te voegen, te vervangen of te upgraden.

Deze LC SFP/mini-GBIC-module ondersteunt een 1000Base-LX/LH-netwerk met dataoverdrachtsnelheden tot 1,25 Gbps en kan via een MSA- of Cisco-conforme SFP-poort in elk glasvezel netwerkapparaat worden geïnstalleerd. De SFP transceiver ondersteunt zowel single-mode als multi-mode LC-poorten, met een single-mode afstand van 10 km en een multi-mode afstand van 550m. Deze glasvezel transceiver biedt gemak en schaalbaarheid en is volledig hot-pluggable, waardoor u de module kunt installeren zonder het netwerkverkeer te onderbreken of het apparaat opnieuw op te starten.

Deze 1310 nm single-mode/multi-mode SFP-module is compatibel met de Cisco GLC-LH-SM-transceiver. Deze module is ook een perfecte accessoire voor de StarTech.com [PCI Express Open SFP NIC](#) (PEX1000SFP2) of [Gigabit POE Open SFP mediaconverter](#) (ET1110PSE) producten.

Gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

**Certificaties, rapporten
en compatibiliteit**



Toepassingen

- Vervanging van defecte of beschadigde SFP's in MSA- of Cisco-compatibele apparatuur
- Breid uw netwerk uit naar afgelegen segmenten

Eigenschappen

- Overdrachtsnelheden tot 1,25 Gbit/s
- Ondersteunt single-mode (10 km) en multi-mode (550 m)
- Voldoet aan de SFP Multi Source Agreements (MSA) specificaties
- Compatibel met Cisco-apparatuur
- LC-glasvezelaansluiting
- Volledig hot-pluggable

Hardware	Warranty	Lifetime
	Industriestandaarden	IEEE 802.3z 1000BASE-LX/LH
	WDM	Nee
Prestaties	Compatibele netwerken	1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
	DDM	Nee
	Glasvezelmodus	Half/Full-Duplex
	Glasvezeltype	Single-Mode
		Multi-Mode
	Golflengte	1310nm
	Max. overdrachtsafstand	10 km (6.2 mi)
	Maximale overdrachtsnelheid	1,25 Gbit/s
Connector(en)	Connectoren lokale eenheid	1 - Glasvezel LC duplex Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Voor gebruik in Gigabit-glasvezelnetwerkapparatuur
	Systeem- en kabelvereisten	MSA- of Cisco-compatibele SFP-poort
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
	Vochtigheid	30% - 70% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	12 mm [0.5 in]
	Gewicht product	18 g [0.6 oz]
	Hoogte product	10 mm [0.4 in]
	Lengte product	60 mm [2.4 in]
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	45 g [1.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 1,25 Gbit/s Single-Mode LC SFP

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.