

Gigabit 850nm Multi-Mode SFP Glasvezel Transceiver - LC 550m

Product ID: SFPSXMM



De SFPSXMM Gigabit 850 nm multimode SFP glasvezelzendentvanger - LC 550 m is ontworpen om te voldoen aan MSA (Multi-Sourcing Agreement)-normen en is daardoor een kosteneffectieve manier om de prestatie en connectiviteit van uw via glasvezel verbonden netwerkapparatuur te verhogen.

Dankzij een VCSEL-laserdiode met korte golflengte (850 nm), die een maximale kabelafstand van 550 m over multimode glasvezel mogelijk maakt, kan deze kleine vormfactor plugbare (SFP) gigabit multimode module op alle glasvezelnetwerkapparatuur met een MSA-compatibele SFP-poort worden geïnstalleerd. Dit is een eenvoudige oplossing om bestaande netwerkapparaten via multimode glasvezel met een LC-einde met verre lokaties te verbinden.

De optische zendentvanger biedt gemak en schaalbaarheid en maakt het mogelijk de multimode LC-module te installeren zonder het netwerkverkeer te onderbreken of het apparaat opnieuw op te starten.

Gedekt door een StarTech.com tweejarige garantie en gratis levenslange technische assistentie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Perfect voor netwerkuitbreiding en backbone-netwerken via glasvezel
- Vervanging van defecte of beschadigde SFP's in MSA-compatibele apparatuur
- Voor gebruik in multi-mode glasvezelinstallaties
- Breid uw netwerk uit naar afgelegen locaties via glasvezel

Eigenschappen

- Voldoet aan 1,25 Gbit/s IEEE 802.3z 1000BASE-SX
- Voldoet aan de SFP Multi Source Agreements (MSA) specificaties
- Voorzien van een 850nm VCSEL-laser die voldoet aan de IEC825-veiligheidsnormen voor Klasse 1 lasers
- Duplex LC-connector
- Voldoet aan de 1,0625 Gbit/s glasvezelspecificaties FC-PI 100-M5-SN-I en FC-PI 100-M6-SN-I
- Ondersteuning voor Serial ID-functionaliteit
- Volledig hot-pluggable

	Warranty	2 Years
Hardware	Industriestandaarden	IEEE 802.3z 1000BASE-SX
Prestaties	Compatibele netwerken	1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
	DDM	Nee
	Glasvezelmodus	Full-Duplex
	Glasvezeltype	Multi-Mode
	Golflengte	850nm
	Max. overdrachtsafstand	550 m (1804 ft)
	Maximale overdrachtsnelheid	1,25 Gbit/s
Connector(en)	Aansluitingen externe eenheid	1 - Glasvezel LC duplex Vrouwelijk
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
	Vochtigheid	5% tot 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	13 mm [0.5 in]
	Gewicht product	0 kg [0 lb]
	Hoogte product	9 mm [0.4 in]
	Lengte product	55 mm [2.2 in]
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	0 kg [0.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - SFP Multi-Mode LC Transceiver

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.