

Thunderbolt 3 docking station - Mac & Windows - Dual 4K 60Hz - 85W Power Delivery

Product ID: TB3DK2DHSVUE



Creëer een krachtige en flexibele werkplek met deze Thunderbolt™ 3-dock. Met speciale dual video-output kunt u uw met Thunderbolt 3 uitgeruste MacBook Pro of laptop aansluiten op twee 4K schermen, met een enkele Thunderbolt 3-kabel. Sluit uw randapparatuur aan met twee USB 3.0-poorten en voed en laad uw laptop met 85W Power Delivery.

De snelheid en flexibiliteit die u nodig hebt

Geweldig voor het bewerken van 4K video of andere Ultra HD-taken ondersteunt dit Thunderbolt 3 dockingstation 40 Gbps-snelheden en 4K resolutie bij 60 Hz op twee schermen. Voer veeleisende applicaties uit op twee schermen zonder de systeembronnen uit te putten.

Geniet van ultieme flexibiliteit in het instellen van uw werkplek, met schermopties inclusief DisplayPort (DP), HDMI en VGA. Het dock biedt veel speciale dual-video-opties:

- 2x DisplayPort (4096 x 2160p @ 60Hz)
- 1x DisplayPort + 1 HDMI (4096 x 2160p @ 60Hz)

- 1x VGA (1920 x 1200p @ 60Hz) + 1x DisplayPort (4096 x 2160p @ 60Hz)
- 1x VGA (1920 x 1200p @ 60Hz) + 1x HDMI (4096 x 2160p @ 60Hz)

Eén stroombron met 85W opladen

Door een enkele 120W stroomadapter kan het Thunderbolt 3 docking station gelijktijdig uw laptop van stroom voorzien en de aangesloten randapparatuur terwijl hij gedockt is. Hij biedt tot 85 W laadvermogen door Power Delivery.

De poorten die u het meest nodig hebt

Verstevig de betrouwbaarheid van een bedrade netwerkverbinding met de Gigabit Ethernet-poort (ondersteunt PXE Boot en Wake-On-LAN). Sluit uw USB-apparaten aan met twee USB 3.0 Type A-poorten.

De TB3DK2DHSVUE is volledig Thunderbolt 3 gecertificeerd en wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bekijk of bewerk beeld-, video- of mediabestanden op twee 4K schermen
- Ideaal voor permanente of mobiele werkplekken, met meerdere schermopties

Eigenschappen

- Creëer eenvoudig een krachtig dual UHD 4K werkstation voor uw Thunderbolt 3 laptop - Mac of Windows
- Speciale dual video-output met flexibele schermopties - Dual DP / DP + HDMI / DP + VGA / HDMI + VGA
- Voed en laad uw laptop en voed tegelijk uw randapparaten met 85W Power Delivery.
- Sluit uw USB-apparaten aan met twee USB 3.0 (Type A) poorten
- Sluit aan op een vast netwerk met de Gigabit Ethernet RJ45-poort (ondersteunt PXE Boot en Wake-On-LAN)

Hardware	Warranty	3 Years
	4K ondersteuning	Ja
	Bus type	Thunderbolt 3
	Chipsetcode	Intel - Alpine Ridge JHL6540 Intel - WGI210AT ASMedia - ASM1042A Parade - PS176 Chrontel - CH7517
	Industriestandaarden	Thunderbolt 3 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
	Ondersteunde schermen	2
	Snellaadpoort(en)	Ja
Prestaties	Auto MDIX	Ja
	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
	Full duplex ondersteuning	Ja
	Maximale digitale resoluties	Twee schermen - DisplayPort - 4096 x 2160p @ 60Hz Twee schermen - 1x DisplayPort + 1x HDMI - 4096 x 2160p @ 60Hz Twee schermen - 1x VGA 1920 x 1200 @ 60Hz + 1x DisplayPort 4096 x 2160p @ 60Hz Twee schermen - 1x VGA 1920 x 1200 @ 60Hz + 1x HDMI 4096 x 2160p @ 60Hz Eén scherm - DisplayPort - 4096 x 2160p @ 60Hz Eén scherm - VGA - 1920 x 1200 @ 60Hz Eén scherm - HDMI - 4096 x 2160p @ 60Hz
	Maximale overdrachtsnelheid	40 Gbps (Thunderbolt 3) 5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
	PXE	Ja
	Type en snelheid	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
	UASP ondersteuning	Ja
Connector(en)	Type connector(en)	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Vrouwelijk 2 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 1 - RJ-45 Vrouwelijk

Software	Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.12 - 10.13
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor 4K x 2K resolutie (4K is ook bekend als 4K x 2K).
	Systeem- en kabelvereisten	Met Thunderbolt 3 uitgeruste computer met een Thunderbolt 3 poort
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
	Ingangsstroom	1.8 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Power Delivery	85W
	Stekkertype	N
	Uitgangsspanning	19V DC
	Uitgangsstroom	6.32 A
	Vermogensopname	120W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Vochtigheid	20~80% RV (Niet condenserend)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	58.6 mm [2.3 in]
	Hoogte product	23.5 mm [0.9 in]
	Kabellengte	50 cm [19.7 in]
	Kleur	Grijs
	Lengte product	196 mm [7.7 in]
	Type behuizing	Aluminium
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	1.3 kg [2.9 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - docking station
		1 - thunderbolt 3-kabel
		1 - universele voedingsadapter
		2 - voedingskabels (VK, EU)
		1 - handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.