

# 1 poorts 60W PoE injector + PoE splitter set

Product ID: UPOESPLT1G



Deze 60 W PoE injector + PoE splitter set wordt geleverd met een 60 W Power over Ethernet injector, waardoor PoE via PoE wordt toegevoegd.

## 60 W Ultra Power over Ethernet

Voldoet aan IEEE 802.3bt en ondersteunt tot 60 W PoE, zodat u meer kunt doen dan alleen uw IP telefoon of draadloze router voeden. Met 60 W PoE kunt u meer stroom vereisende apparaten ondersteunen zoals thin clients, POS-systemen, laptops of digital signage, op een afstand tot 100 meter.

## Eenvoudig te installeren

Zowel de PoE injector als de PoE splitter zijn eenvoudig te installeren. Ze ondersteunen plug & play installatie en hebben een compact, all-in-one design en een duurzame, wandmonteerbare metalen behuizing. De PoE splitter is voorzien van een 12V/19V/24V DIP switch op het frontpaneel die 24V gelijkspanning levert voor industriële apparatuur of 12V/19V DC output voor gangbare netwerkapparaten, waardoor het aantal toepassingen wordt vergroot.

## **StarTech.com Netwerken IO**

StarTech.com biedt netwerkproducten die uw netwerken uitbreiden tot verder gelegen plaatsen op extreme afstanden, maar maximale schaalbaarheid van uw netwerk. Deze 60W PoE injector + PoE splitter set wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning vanuit Noord-Amerika.

**Certificaties, rapporten  
en compatibiliteit**



**Toepassingen**

- PoE pan-kantel-zoom camera's
- Thin clients
- All-in-one touchscreen pc
- Weergave van digital signage op verder gelegen schermen

**Eigenschappen**

- Splitter scheidt de PoE voeding van de data via de RJ45 Ethernet-kabel in 12V/19V/24V DC output
- Injector levert Ethernet digitale data met 54V gelijkspanning via twisted-pair kabels
- Ondersteunt snelheden van 10/100/1000 Mbps over een afstand tot 100 meter
- Injector voldoet aan IEEE 802.3af/at/bt PoE end-span/mid-span PSE
- Splitter voldoet aan IEEE 802.3af/at standaard met 802.3bt compatibiliteit

|                      |                            |                                                                        |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hardware</b>      | Warranty                   | 2 Years                                                                |
|                      | Industriestandaarden       | IEEE 802.3 10BASE-T                                                    |
|                      |                            | IEEE 802.3u 100BASE-T                                                  |
|                      |                            | IEEE 802.3ab 1000BASE-T                                                |
|                      |                            | IEEE 802.3af PoE                                                       |
|                      |                            | IEEE 802.3at PoE+                                                      |
|                      |                            | IEEE 802.3bt PoE++ (4PPoE)                                             |
|                      | PoE                        | Ja                                                                     |
|                      | WDM                        | Ja                                                                     |
| <b>Prestaties</b>    | Auto MDIX                  | Nee                                                                    |
|                      | Beheer op afstand mogelijk | Nee                                                                    |
|                      | Flow-control               | Ondersteunt geen flow control<br>(Alle poorten zijn 'pin to pin pass') |
|                      | Full duplex ondersteuning  | Nee                                                                    |
|                      | Jumbo Frame Support        | Nee                                                                    |
|                      | Max. afstand               | 100 m / 330 ft                                                         |
|                      | Maximale kabellengte       | 100 m [328 ft]                                                         |
|                      | MTBF                       | 50.000 uur bij 25 °C                                                   |
|                      | Ondersteunde spanning      | 12 V<br>19 V<br>24 V                                                   |
|                      | PoE gebruik                | 60W+<br>40 W<br>20 W                                                   |
|                      | Switching-architectuur     | Geen ondersteuning van switching architectuur                          |
| <b>Connector(en)</b> | Connector A                | 1 - RJ-45 (PoE+) Vrouwelijk<br>4 - RJ-45 (PoE+) Vrouwelijk             |
|                      | Connector B                | 1 - RJ-45 Vrouwelijk                                                   |

|                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Speciale opmerkingen / vereisten</b> | Patents and Licenses                                                                                                         | <p>The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• United States Patent No. 5,406,260 (expired)</li> <li>• United States Patent No. 6,650,622</li> <li>• United States Patent No. 7,457,250</li> <li>• United States Patent No. 8,155,012</li> <li>• United States Patent No. 8,902,760</li> <li>• United States Patent No. 8,942,107</li> <li>• United States Patent No. 9,019,838</li> <li>• United States Patent No. 9,049,019</li> <li>• United States Patent Application No. 14/695,456</li> <li>• United States Patent Application No. 14/726,940</li> </ul> |
| <b>Indicatoren</b>                      | LED-indicatoren                                                                                                              | <p>1 - Systeemvoeding</p> <p>1 - PoE in gebruik</p> <p>1 - Legacy modus</p> <p>3 - PoE gebruik 20W/40W/60W+</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Voeding</b>                          | <p>Ingangsspanning</p> <p>Ingangsstroom</p> <p>Polariteit pin midden</p> <p>Uitgangsstroom</p> <p>Vermogensopname</p>        | <p>100 ~ 240 AC</p> <p>2A</p> <p>Positief</p> <p>1.33 A</p> <p>71.82</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Gebruiksomgeving</b>                 | <p>Bedrijfstemperatuur</p> <p>Opslagtemperatuur</p> <p>Vochtigheid</p>                                                       | <p>0 to 50 degrees C</p> <p>-10 to 70 degrees C</p> <p>5% tot 90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fysieke eigenschappen</b>            | <p>Breedte product</p> <p>Gewicht product</p> <p>Hoogte product</p> <p>Kleur</p> <p>Lengte product</p> <p>Type behuizing</p> | <p>23.3 cm [9.2 in]</p> <p>300 g [10.6 oz]</p> <p>8.5 cm [3.3 in]</p> <p>Black &amp; Brown</p> <p>39 cm [15.4 in]</p> <p>Metal</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Verpakkingsinformatie</b>            | Verzendgewicht (verpakt)                                                                                                     | 1.9 kg [4.1 lb]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Wat wordt er meegeleverd</b>         | Meegeleverd                                                                                                                  | <p>1 - PoE splitter</p> <p>1 - PoE-injector</p> <p>1 - universele voedingsadapter</p> <p>4 - Voedingskabels (NA/JP, GB, EU, AU)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

- 2 - DC stekkerkabels
- 1 - RJ45 netwerkkabel
- 1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.