

HP USB-C 100W G6 dock

Optimaliseer elke werkplek met dit toonaangevende dock, dat een klasse apart is

Begin je dag met minder gedoe en meer vaart. Het HP USB-C 100W G6 dock start je hele werkplek op zodra je aankomt, maakt direct verbinding¹ via één USB-C®-kabel, en optimaliseert je setup met genoeg poorten en soepele, veilige connectiviteit. Bovendien houd je alles eenvoudig up-to-date via beheer op afstand.



*Afbeelding kan afwijken van werkelijk product



Alles start op nog vóór je zit

Ga direct aan de slag met HP Quick Connect¹ die je werkplek activeert als je weer in de buurt komt. Het HP USB-C 100W G6 dock zorgt voor snelle, naadloze connectiviteit. Met genoeg poorten en tot 100W stroom via één kabel² ben je meteen productief, en ziet je bureau er netjes uit.



Automatisch beheer

Poly Lens³ biedt automatisch beheer op afstand via de cloud. Voer op elk moment automatische firmware-updates uit en monitor moeiteloos telemetrie en analyses om werkruimten te optimaliseren en gebruikers efficiënt te ondersteunen.



HP WOLF SECURITY

Alles beveiligd

Voorkom potentiële risico's met HP Wolf Security⁴, met een combinatie van HP Sure Start⁵ en Zero Trust Framework voor volledige end-to-end beveiliging. Werk met een gerust hart in de wetenschap dat alles van het dock tot de cloud beschermd is.

Duurzaamheid in actie

Gebouwd op duurzaamheid

Gemaakt⁶ met vervangbare onderdelen voor een maximale levensduur van je apparaten. Gebouwd met een stroomverbruiksmodule om je energieverbruik te monitoren. Verpakt in plasticvrij materiaal⁷.

HP USB-C 100W G6 dock

Kenmerken

Meer poorten. Meer flexibiliteit.

Meer poorten betekent meer mogelijkheden. Met een HDMI 2.1, twee DisplayPorts™ 1.4, twee USB-C®-poorten en drie USB-A-poorten, kun je al je apparaten aansluiten.⁸

Gebruiksvriendelijk en ruimtebesparend

Blijf op de hoogte van statusupdates van apparaten met handige LED-lampjes en meldingen op het scherm. Sluit alles makkelijk aan op de achterkant met één kabel en houd je bureau opgeruimd, in een compact design.

Een volledige set beheertools

Geef je IT-afdeling de mogelijkheid om je docks overal te beheren en te volgen op productnaam, serienummer en MAC-adres met de tijdbesparende en handige Electronic Tag (eTag) en HP CMSL-beheertools.⁹

3 jaar standaardgarantie

3 jaar garantie met technische ondersteuning, diagnostische services en vervanging van hardware geeft je een nog geruster gevoel.

Compatibel met myHP

Profiteer van hardware- en software-innovaties van HP met de applicatie myHP. Dit dashboard biedt toegang tot instellingen voor je dockingstation en andere apparaten.¹⁰



HP USB-C 100W G6 dock

Specificaties



Productnummer	9X3V1UT
Ondersteunde platformen	Getest en ondersteund op bepaalde zakelijke HP pc's. Kijk voor de compatibiliteit van HP laptops op https://pcb.inc.hp.com/webapp/#!/us-en en zoek op laptop. Getest en ondersteund op bepaalde pc's van andere fabrikanten. Neem contact op met de lokale HP vertegenwoordiger.
UPC-nummer	198415314048
Porten en connectoren	Voor: 1 USB Type-C® met 10 Gb/s datasnelheid (data en 15 W USB-voeding) Rechts: 1 USB Type-A met 10 Gb/s datasnelheid (opladen); 1 nano-oogje voor beveiligingsslot Achter: 2 USB Type-A met 5 Gb/s datasnelheid (opladen); 1 HDMI 2.1; 2 DisplayPort™ 1.4; 1 RJ-45 (2.5 GbE); 1 USB Type-C® met 10 Gb/s datasnelheid (data en 15 W USB-voeding)
Fysieke beveiliging	1 nano-oogje voor beveiligingsslot ¹³
Verbindingstype	USB type C®
Beveiligingsbeheer	HP Wolf Security for Business ² ; HP Sure Start ³ ; Systeemnetwerkbeheer in elke voedingstoestand (HP met HP);
Gecertificeerde samenwerkingssoftware	DisplayPort™
Systeemvoeding:	Tot 100 W via USB Type-C® (zowel HP als niet-HP hostapparaten)
Voedingsprofielen (PD)	12 V/5 A; 15 V/5 A; 20 V/5 A; 5 V/3 A; 9 V/3 A
Stroom (max)	6,15 A
Voltage in gebruik	19,5 V
Beheerssoftware	Poly Lens (cloud, desktop) ^{9,10,15}
Beheerfuncties	HP CMSL Firmware-updates zonder verbinding eTag PXE Boot Wake-on-LAN (vanuit de uit-, slaap- of sluimerstand) MAC-adres pass-through (vanuit de aan-, uit-, slaap- of sluimerstand) LAN/WLAN Switching ^{7,8}
Videoconnectoren	HDMI; DisplayPort™-uitgang
Resolutie (maximaal)	Tot 4K
Ondersteunde resoluties	Multifunctionele pc's: 1x 4K (3840 x 2160 bij 120 Hz) ¹ , 2x QHD-resolutie (2560 x 1440 bij 120 Hz) ¹ , 3x FHD (1920 x 1080 bij 120 Hz) ¹ ; High-resolution pc's met DisplayPort™ Alt Mode: 1x 4K (3840 x 2160 bij 120 Hz) ¹ , 2x 4K (3840 x 2160 bij 120 Hz) ¹ , 3x 4K (3840 x 2160 bij 60 Hz) ¹
Vernieuwingsfrequentie (maximum)	120 Hz
Kabellengte	1 m
Ondersteunt externe monitor	Tot 3 externe schermen en 1 pc-scherm of tot 3 externe schermen
Type aan-uitknop	Mechanische aan-uitknop met RGB LED-indicator voor het inschakelen of activeren van het hostsysteem ⁵
LED	Led-balk aan de voorzijde: RGB LED (wit, blauw, oranje, groen, rood); Aan-uitknop: RGB LED (wit, blauw, oranje, groen, rood) ⁶
Type kabel	Eén USB Type-C®-kabel (achter) om aan te sluiten op het hostsysteem (met USB-voeding tot 100W)
Productkleur	Gitzwart
Meegeleverde software	myHP; HP Quick Connect ^{9,11} ,
Meegeleverde stuurprogramma's	Realtek NIC-driver (ARM); Realtek NIC-driver (Windows)
Ondersteunde besturingssystemen	Windows 11; Windows 10; MacOS; Linux; ThinPro; ChromeOS
Draadloze technologie	WLAN Realtek RTL8721DM 802.11a/b/g/n; Bluetooth®
Garantie	Drie jaar HP garantie
Inhoud van de doos	HP USB-C 100W G6 dock; 120 W netvoedingsadapter; productinformatie; Garantiekaart
Land van herkomst	China (UJZ, ABZ, ACQ, UUF, ABU, ABJ, ABG, AB2, ABB, ABT, AB0, ACJ, ABY, AR6, AB1); Thailand (UJZ, ABZ, ACQ, UUF, ABU, ABB, ABT, ABY)
Afmetingen (b x d x h)	12,1 x 12,1 x 5,1 cm
Gewicht	680 g
Afmetingen verpakking (b x d x h)	39,6 x 95 x 171 cm
Gewicht inclusief verpakking	1085,5 g
Afmetingen pallet (b x d x h)	120 x 100 x 14,5 cm
Specificaties van het duurzaamheidseffect	Plasticvrije verpakking; Bevat tenminste 35% PCR-materiaal; Verpakt in tenminste 35% gerecycled golfkarton ^{14,15}
Temperatuurbereik, in bedrijf	
Temperatuur buiten bedrijf	-20 tot 60°C
Bedrijfshoogte	-15 tot 3.048 m;
Hoogte, bij opslag	-15 tot 12.192 m;
Luchtvochtigheidsbereik	10 tot 90% niet-condenserend
Luchtvochtigheid, buiten bedrijf	5 tot 95% niet-condenserend



HP USB-C 100W G6 dock

Voetnoten

Messaging, voetnoten

- ¹ HP Quick Connect moet ingeschakeld zijn op het BIOS van de pc en op het dock. HP Quick Connect is beschikbaar op bepaalde HP G11 Intel en G12 Intel en AMD pc's. Bluetooth is vereist. Niet beschikbaar op TAA-versies. Neem contact op met de lokale HP vertegenwoordiger.
- ² Voor alle data- en videomogelijkheden, moet je pc dit ondersteunen: DisplayPort™ Alt Mode, Thunderbolt™ 3 Alt Mode of USB4 via de USB-C®-poort. Opladen en poortreplacatie worden ondersteund op laptops met USB-C® Power Delivery. HP Quick Connect, Wake-on LAN vanuit warme en koude dock, Wake-on LAN van S4/S5, en MAC Address Pass-Through S0, S3, S4, S5 warme en koude dockfuncties werken enkel op HP of door HP ondersteunde laptops. HP levert geen ethernet- en audiodrivers voor Mac-pc's. De functie van de aan-uitknop, om het systeem uit te schakelen of te activeren, is afhankelijk van de implementatie van de bijbehorende en optionele Power Delivery-specificatie.
- ³ Poly Lens is een cloudoplossing voor apparaatbeheer die bruikbare inzichten en analyses biedt rond endpoints voor digitale communicatie, zoals Poly-apparaten voor spraak, video en headsets. Deze software kan worden verkocht als een stand-alone service. Internettoegang is vereist. De Poly Lens-app kan worden gedownload op <https://www.poly.com/us/en/products/services/cloud/poly-lens/app>.
- ⁴ HP Wolf Security voor Bedrijven vereist Windows 10 of 11 Pro of hoger, bevat verschillende HP beveiligingsfuncties en is beschikbaar op HP Pro, Elite, RPOS en Workstations. Zie de productdetails voor de inbegrepen beveiligingsfuncties.
- ⁵ Gebaseerd op HP's interne analyse van dockingstations die beschikken over automatisch validerende en zelfherstellende firmware, voldoen aan de NIST 800-173 vereisten, de mogelijkheid bieden om de RJ-45 poort uit te schakelen en een BIOS MAPT geautoriseerde lijst hebben. HP Sure Start op het HP Thunderbolt en USB-C G6 dock biedt firmware-integriteitscontrole en herstel bij het aansluiten en loskoppelen van het dock, zonder de realtime- en runtimebescherming en Microsoft SCCM-integratie die HP Sure Start op HP laptops wel biedt.
- ⁶ De testresultaten van het HP Total Test Process vormen geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testcondities. Een optioneel HP Accidental Damage Protection Care Pack biedt dekking tegen schade onder de HP Total Test Proces testcondities en schade door ongelukken.
- ⁷ Volgens leveranciers bevat de HP verpakking geen plastic. Met verpakking wordt de productdoos en alle materialen binnenin bedoeld, zonder eventuele extra dozen van derden, bulkverpakkingen en verpakkingen voor accessoires en reserveonderdelen.
- ⁸ Geleverd met netsnoer.
- ⁹ Windows Management Instrumentation moet geïnstalleerd worden. Windows 10 of hoger is vereist.
- ¹⁰ Vereist Windows 10 of hoger.

Technische specificaties, voetnoten

- ¹ Vereist DisplayPort™ 1.4-ondersteuning met Display Stream Compression.
- ² HP Wolf Security voor Bedrijven vereist Windows 10 of 11 Pro of hoger, bevat verschillende HP beveiligingsfuncties en is beschikbaar op HP Pro, Elite, RPOS en Workstations. Zie de productdetails voor de inbegrepen beveiligingsfuncties.
- ³ Gebaseerd op HP's interne analyse van dockingstations die beschikken over automatisch validerende en zelfherstellende firmware, voldoen aan de NIST 800-173 vereisten, de mogelijkheid bieden om de RJ-45 poort uit te schakelen en een BIOS MAPT geautoriseerde lijst hebben. HP Sure Start op het HP Thunderbolt en USB-C G6 dock biedt firmware-integriteitscontrole en herstel bij het aansluiten en loskoppelen van het dock, zonder de realtime- en runtimebescherming en Microsoft SCCM-integratie die HP Sure Start op HP laptops wel biedt.
- ⁴ Ondersteunde besturingssystemen: Windows 10 22H2 en hoger, Win 10 IoT Enterprise LTSC 2021, Windows 11 23H2 en hoger, ChromeOS M133 en hoger, Ubuntu Linux 22.04 LTS met 5.15 kernel, ThinPro OS 8.0 en macOS Sonoma 14. De functionaliteit is niet universeel voor alle besturingssystemen. Vraag de salesmedewerker naar de compatibiliteit met je pc. De tests voor Linux, ChromeOS, macOS en ThinPro OS worden momenteel uitgevoerd en zullen naar verwachting na de lancering worden afgerond.
- ⁵ De aan-uitknop van het dock kan laptops van andere merken ondersteunen die de USB-voedingsspecificatie met Extended Alert-berichten implementeren.
- ⁶ Raadpleeg de gebruikershandleiding voor uitleg over de LED-lampjes. De gebruikershandleiding is te vinden op <https://support.hp.com/>.
- ⁷ Je computer ondersteunt Wake on LAN ofwel vanuit de uit-, slaap- of sluimerstand of alleen als de computer aan is of in de slaapstand staat.
- ⁸ Je computer ondersteunt MAC Address Pass-Through vanuit de aan-, uit-, slaap- of sluimerstand of alleen als de computer aan is of in de slaapstand staat. Voor Thunderbolt™-hostsystemen is Thunderbolt™-software vereist (minimaal SW17.x). Voor het automatisch schakelen tussen headsets moeten ethernetdrivers op niet-HP Windows-systemen afzonderlijk worden geïnstalleerd. De drivers zijn beschikbaar op de HP website. Voor Apple-pc's levert HP geen ethernet- en audiodrivers. Firmware-updates alleen op hostsystemen met Windows. Bepaalde functies werken niet op niet door HP ondersteunde of niet-HP laptops: • Aan-uitknop om het systeem in te schakelen of te activeren. • Wake on LAN vanuit warm en koud dock. • Wake on LAN vanuit S4/S5. • MAC Address Pass-Through S0, S3, S4 en S5 bij het aansluiten van een aan- of uitgeschakelde laptop op het dock.
- ⁹ Functies zijn niet beschikbaar op TAA-docks.
- ¹⁰ Poly Lens is een cloudoplossing voor apparaatbeheer die bruikbare inzichten en analyses biedt rond endpoints voor Unified Communications, zoals Poly-apparaten voor spraak, video en headsets en bepaalde HP dockingstations. Deze software kan worden verkocht als een stand-alone service. Internettoegang is vereist. Niet beschikbaar op TAA-versies. Ga naar lens.poly.com om een account aan te maken.
- ¹¹ HP Quick Connect moet ingeschakeld zijn op het BIOS van de pc en op het dock. HP Quick Connect is beschikbaar op bepaalde HP G11 Intel en G12 Intel en AMD pc's. Bluetooth® is vereist. Niet beschikbaar op TAA-versies. Neem contact op met de lokale HP vertegenwoordiger.
- ¹² Videoresolutie en ondersteuning zijn afhankelijk van de maximale capaciteit van de laptop.
- ¹³ Compatibel met de volgende HP sloten: 63B28AA - HP Nano Combination Cable Lock, 63B31AA - HP Essential Nano Combination Cable Lock.
- ¹⁴ Het percentage gerecycled plastic materiaal is gebaseerd op de definitie in IEEE-norm 1680.1-2018.
- ¹⁵ De EU Data Act stelt regels op voor alle verbonden apparaten op de EU-markt. Als HP klant kun je de gegevens van je apparaat opvragen als het hier verkocht is. Kijk voor meer info op https://support.hp.com/us-en/document/ish_12884929-12885022-16 of ga naar <https://compliance-euda.hp.com/>.

