

USB-C naar HDMI Multiport Adapter met 140W PD Charging, 4K 60Hz HDMI, USB 5Gbps Hub, Mini Dock voor MacBook / Dell / ThinkPad / HP / iPad / Tablets

Productcode: 168W-USBC-MULTIPORT



Breid één USB-C poort op een laptop, iPad of tablet uit naar display, power en data connectiviteit met een compacte adapter, ontworpen voor gestandaardiseerde IT deployments.

Breid één USB-C poort uit naar HDMI, USB-C en USB-A zonder poorten op te offeren. Ideaal voor mobiele teams, travel kits en field deployments en ondersteunt het standaardiseren van accessoires binnen gemengde IT omgevingen terwijl mobiliteit behouden blijft.

Gebruik de USB-C poort voor tot 140W Power Delivery 3.2 pass through charging of 5Gbps data ter ondersteuning van moderne power vereisten en high speed randapparatuur. Houd systemen opgeladen of verbonden met storage zonder beperkte USB-C poorten op te offeren, ideaal voor hot desk omgevingen en vergaderruimtes.

Stuur een native 4K 60Hz HDMI display direct aan via de systeem GPU zonder drivers en behoud CPU resources voor veeleisende workloads zoals visualisatie en data analyse. Een USB-A 5Gbps poort ondersteunt toetsenborden, muizen, flash drives en dongles en vergemakkelijkt de overstap naar USB-C laptops zonder randapparatuur te vervangen.

De adapter beschikt over een behuizing van 75% post consumer gerecycled PCR kunststof en een 35% PCR TPE mantel, wat helpt om de ecologische impact te verlagen en aan ESG vereisten te voldoen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

Eigenschappen

- **Breid Laptop Connectiviteit Uit met Eén Adapter**: Transformeer één USB-C poort naar HDMI, USB-C Power Delivery pass-through en USB-A data in een compacte adapter voor een gestandaardiseerde, lichtgewicht oplossing voor mobiele teams, travel kits en field deployments
- **Power of Data Transfer met USB-C**: Gebruik de USB-C input voor max 140W PD 3.2 pass through charging of 5Gbps data, zodat u kan genieten van flexibele power delivery of high speed data connecties zonder de beschikbaarheid van de host poort op te offeren
- **Native 4K 60Hz HDMI Output**: Stuur een 4K 60Hz display aan via de systeem GPU zonder drivers of software en verminder CPU overhead met behoud van prestaties voor grafisch intensieve applicaties en veeleisende professionele workloads
- **USB-A Compatibiliteit**: Voeg een USB-A 5Gbps poort met BC 1.2 charging toe voor flash drives, toetsenborden, muizen & dongles, en garandeer betrouwbare prestaties, device charging en backwards compatibility bij de overgang naar moderne USB-C laptops
- **De Keuze Van De IT Pro**: Onze multiport adapters zijn getest in het Innovation Lab voor enterprise grade betrouwbaarheid en cross platform compatibiliteit; Ondersteuning voor grootschalige implementaties, Windows 11 upgrades en AI enabled PC's

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Ondersteunde schermen	1
Audio	Ja
Interface	USB 3.2 Gen 1
Bus type	USB-C
Industriestandaarden	HDMI 2.0
	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

USB Power Delivery Specificaties Rev. 3.2

Chipsetcode Parade - PS178

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	USB 5Gbps
Maximale digitale resoluties	4K 60Hz
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
MTBF	96,624 Uren

Connector(en)

Externe poorten	1 - HDMI 1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - USB 3.2 Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, Gen 1, 5 Gbps)
Hostaansluitingen	1 - USB Type-C

Software

Besturingssystemen	Vereist geen Drivers of Software
--------------------	----------------------------------

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Een host apparaat met een beschikbare USB-C poort (voor volledige adapter functionaliteit moet de USB-C poort van het host apparaat USB Power Delivery en DP alt mode ondersteunen). Optioneel: USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop).
Notitie	Niet alle USB-C-poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C-standaard. Zorg ervoor dat de USB-C-poort van uw hostapparaat USB Power Delivery en DP alt-modus ondersteunt. De adapter kan worden aangesloten op de USB-C-poort van een hostlaptop die geen USB Power Delivery ondersteunt. In deze configuratie is de pass-through voeding niet beschikbaar.

Voor een resolutie van 3840 x 2160p (4K wordt ook wel 4K x 2K genoemd) is een computer nodig die 4K ondersteunt.

USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) is ook bekend als USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) en USB 3.0 (5Gbps).

Uw laptop kan specifieke oplaadvereisten hebben. Als uw laptop bijvoorbeeld precies 60W stroom nodig heeft en een adapter verbruikt een deel van die 60W, dan is het mogelijk dat uw laptop niet herkent dat hij genoeg stroom krijgt. Raadpleeg de fabrikant van uw hardware voor meer informatie over Power Delivery.

Voeding

Voedingsbron	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
Power Delivery	140W
Uitgangsspanning	5 DC
Vermogensopname	10W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	10 ~ 85% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Wit
Lengte product	2.3 in [59 mm]
Breedte product	1.6 in [4 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.4 cm]
Gewicht product	1.2 oz [34 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	5.6 in [14.2 cm]
Breedte Verpakking	6.7 in [17.0 cm]

Hoogte Verpakking 1.2 in [3.0 cm]

Verzendgewicht
(verpakt) 3.3 oz [94.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegleverd	1 - multiport adapter
	1 - Product Documentatie

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.