

3,5 inch Front Bay 22-in-1 USB 2.0 multimediageheugenkaartlezer - zwart

StarTech ID: 35FCREADBK3



De 35FCREADBK3 3,5" multimedikaartlezer biedt snel en eenvoudig toegang tot de meest populaire flashgeheugenkaartformaten, vanaf het frontpaneel van bijna elke desktopcomputer.

Geschikt voor snelle toegang tot geheugenkaarten van bijna elk draagbaar media-apparaat (bijv. digitale camera's, MP3-spelers etc.) ondersteunt deze veelzijdige mediakaartlezer 22 van de meest populaire kaarttypes inclusief: Compact Flash (CF type I/II), Secure Digital (SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC), MultiMediaCard (MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC), MemoryStick (MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2) en xD Picture-kaarten kan deze lezer direct worden gebruikt voor geheugenkaarten van bijna elk draagbaar apparaat van camera's tot muziekspelers.

Met de kaartlezer hebt u ook gelijktijdig toegang tot multimedikaarttypes (behalve hetzelfde type media), waardoor u tegelijkertijd bestanden van of tussen verschillen kaarten kunt kopiëren.

Gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Toepassingen

- Fotografen die regelmatig bestanden moeten overzetten van de geheugenkaart in hun camera naar een computer
- Overzetten van bestanden van en naar een verscheidenheid aan draagbare apparaten, elk met een eigen type geheugenkaart

Eigenschappen

- Ondersteunt Compact Flash (CF type I/II), Secure Digital (SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC), MultiMediaCard (MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC), MemoryStick (MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2) en xD Picture Card
- USB-poort op het voorpaneel voor eenvoudige toegang
- Past in elke externe 3,5 inch bay
- High-speed USB 2.0 met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
- Duurzame metalen behuizing
- LED-indicator voor voeding / activiteit
- Wordt intern verbonden met een 9-pins USB-moederbordaansluiting via de bijgeleverde kabel
- Plug-and-play-functionaliteit

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Chipsetcode	ITE - 1336
Type connector(en)	1 - IDC (10 pin; Motherboard Header)
Externe poorten	1 - CompactFlash (50-pins) slot
Externe poorten	1 - Memory Stick / Memory Stick Pro Slot
Externe poorten	1 - Memory Stick Micro (M2) Slot
Externe poorten	1 - MiniSD / MicroSD / MMC Slot
Externe poorten	1 - SD / MMC Slot
Externe poorten	1 - USB A (4 pin)
Externe poorten	1 - xD-Picture Card Slot
Type opslagmedium	CF (Compact Flash I/II Card)
Type opslagmedium	HS-MMC, HC-MMC (High Speed/High Capacity Multimedia Card)
Type opslagmedium	HS-MS (High Speed Memory Stick)
Type opslagmedium	M2 (Memory Stick Micro)
Type opslagmedium	Memory Stick
Type opslagmedium	Micro-SDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
Type opslagmedium	Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)
Type opslagmedium	MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo
Type opslagmedium	Multi Media Card
Type opslagmedium	RS-MMC (Reduced Size Multimedia Card)
Type opslagmedium	SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
Type opslagmedium	SDHC (Secure Digital High Capacity)
Type opslagmedium	SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Type opslagmedium	xD (Extreme Digital) Picture Card
Besturingssystemen	Windows 2000/ XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8 (32/64-bit) Linux kernel 2.4.x or later
Systeem- en kabelvereisten	Beschikbare interne 9-pins USB-moederbordaansluiting
Notitie	Gelijktijdige kaarttoegang alleen bij verschillende mediakaarttypes
Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal en kunststof
Lengte product	130 mm [5.1 in]
Breedte product	105 mm [4.1 in]

voedingsadapter

Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Opslagtemperatuur -40°C to 125°C (-40°F to 257°F)

Vochtigheid 15~85%

Verzendgewicht
(verpakt) 0.2 kg [0.5 lb]

Meegeleverd 1 - Kaartlezer

Meegeleverd 1 - 9-pins IDC USB-kabel

Meegeleverd 1 - Pakje met bevestigingsschroeven

Meegeleverd 1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

