

12U open-frame serverrek kast met 4 stijlen met instelbare diepte incl. zwenkwielen/stelpoten en kabelhaken

StarTech ID: 4POSTRACK12U



Met het 4POSTRACK12U 12U serverrek kunt uw servers, netwerk- en telecommunicatieapparatuur opbergen in een stevig rek met open frame en verstelbare diepte.

Ontworpen voor gebruiksgemak biedt dit 12U rek gemakkelijk leesbare markeringen voor beide rekeenheden (U) en diepte, met vele diepte-instellingen (van 22 tot 40 inch) waardoor het rek gemakkelijk aan uw apparatuur kan worden aangepast.

Dit duurzame rek met 4 stijlen heeft een maximale statische belastbaarheid van 544 kg en voldoet aan diverse industriële rekstandaards (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) voor een universeel design dat geschikt is voor de meeste rekapparatuur.

Voor een complete serveropbergoplossing waarmee u tijd bespaart en problemen voorkomt worden bij dit rek optionele accessoires geleverd zoals zwenkwielen, stelpoten en kabelhaken. Daarnaast zijn in de basis gaten voorgeboord om het rek, indien nodig, stevig in de vloer vast te maken, waardoor u het rek nog beter aan uw eigen omgeving kunt aanpassen.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

- Duurzame opslag voor rackmonteerbare servers, KVM-switches en netwerkapparatuur
- Geschikt voor rackmonteerbare apparatuur die niet afzonderlijk beveiligd dient te worden
- In een rek te monteren A/V-apparaten in een radio- of tv-studio

Eigenschappen

- 12U open-framedesign
- Instelbare montagediepte tussen 22 en 40 inch
- Maximale statische belastbaarheid van 544 kg
- Gemakkelijk leesbare rekeenheid- (U) en dieptemarkeringen
- Inclusief zwenkwielen, stelpoten en kabelhaken
- Vorgeboorde gaten zodat het rek direct aan de vloer kan worden vastgemaakt
- Gemakkelijk in elkaar te zetten
- Plat verpakt voor gemakkelijk transport

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Rektype	Met 4 stijlen
Wielen	Inclusief
U-hoogte	12U
Type frame	Open Frame
Type voordeur	Open
Vergrendeling	Nee
Industriestandaarden	DIN 41494
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E
Industriestandaarden	IEC 60297-3-100
Ventilator(en)	Nee
Draagvermogen	544.3 kg [1202.9 lb]
Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Interne breedte	465 mm [18.3 in]
Interne hoogte	538 mm [21.2 in]
Externe breedte	600 mm [23.6 in]
Externe hoogte	637.5 mm [25.1 in]
Externe diepte	661.8 mm [26.1 in]
Gewicht product	17 kg [37.6 lb]
Maximale montagediepte	1016 mm [40 in]
Minimale montagediepte	558.8 mm [22 in]
Hoogte met wielen	710 mm [28 in]
Verzendgewicht (verpakt)	19 kg [42 lb]
Meegeleverd	2 - Linker verticale rail
Meegeleverd	2 - Rechter verticale rail
Meegeleverd	2 - Basissteun
Meegeleverd	8 - Hoekgedeelte
Meegeleverd	4 - Middelste gedeelte
Meegeleverd	2 - Bovenste steun
Meegeleverd	48 - M8 bout
Meegeleverd	48 - M8 onderlegging
Meegeleverd	1 - M8 (13 mm) sleutel
Meegeleverd	1 - M6 (10 mm) sleutel

Meegeleverd	1 - Kruiskopschroevendraaier
Meegeleverd	24 - M6 kooimoer
Meegeleverd	24 - PVC-cuponderlegging
Meegeleverd	24 - M6 kruiskopschroef
Meegeleverd	4 - Kabelhaak
Meegeleverd	4 - Haakmontageschroef
Meegeleverd	4 - Wielen
Meegeleverd	4 - Stelpoten
Meegeleverd	16 - M6 schroef
Meegeleverd	16 - M6 platte onderlegging
Meegeleverd	16 - M6 flensmoer
Meegeleverd	4 - Aardingsdraden

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

