

48-Port 2U Rackmonteerbaar Cat6 Patchpaneel, RJ45, UTP, 110 Punch-Down, Cat 6 Ethernet Patch Paneel voor Netwerk Server Rack

Productcode: CPANEL48



Dit 48-poorts 2U Cat6-patchpaneel biedt een betrouwbare manier om Ethernet-verbindingen in rackgemonteerde netwerkinstallaties te routeren en te beheren. Het patchpaneel is ontworpen voor high-density omgevingen zoals datacenters en serverruimtes, waar gestructureerd kabelbeheer en langdurige prestaties van cruciaal belang zijn.

Het 2U netwerk patchpaneel is uitgerust met duidelijk genummerde RJ45 poorten en kleurgecodeerde 110 punch-down blokken die zowel T568A als T568B bekabeling ondersteunen. De intuïtieve lay-out vereenvoudigt de installatie, houdt de kabelroutes georganiseerd en vereenvoudigt het opsporen van storingen.

Een robuuste stalen behuizing met een zwarte poedercoating beschermt het rackmonteerbaar patchpaneel in complexe omgevingen. Vergulde contacten garanderen een langdurige signaalintegriteit en 110 punch-down aansluitingen zorgen voor veilige, stevige kabelverbindingen voor stabiele Ethernet-prestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voor installatie in standaard 19 inch netwerkracks en kasten

- Geschikt voor massieve of gevlochten RJ45 Cat6/Cat5e ethernet kabels
- Ondersteunt 1000BASE-T Gigabit, 100BASE-TX en 10BASE-T Ethernet toepassingen
- Duidelijke genummerde RJ45-poorten vereenvoudigen de identificatie van uw kabels

Eigenschappen

- **HIGH-DENSITY CONNECTIVITEIT:** 48 port UTP Cat6 patchpaneel biedt een gestructureerde bekabelingsoplossing met duidelijk gelabelde poorten voor een georganiseerd, high-performance netwerk; Ideaal voor datacenters, bedrijfsnetwerken & serverrack installaties
- **DUURZAME CONSTRUCTIE:** Robuuste 2U stalen behuizing met zwarte poedercoating voor duurzaamheid; Vergulde RJ45 contacten garanderen langdurige signaalintegriteit en corrosiebestendigheid; 110 punch-down RJ45 aansluitingen voor betrouwbare bedradingspunten
- **BETROUWBARE PRESTATIES:** Ondersteunt 1 Gigabit en 10/100 Mbps Ethernet snelheden voor stabiele en ononderbroken datatransmissie; Ontworpen om te voldoen aan ANSI/TIA-568-C.2 Cat6 specificaties voor consistente signaalkwaliteit en minimale crosstalk
- **EENVOUDIGE INSTALLATIE:** De kleurgecodeerde 110 punch-down blokken ondersteunen zowel T568A- als T568B bedradingsconfiguraties voor een optimale kabelafsluiting; De genummerde RJ45 poortindeling vereenvoudigt installatie, onderhoud en probleemoplossing
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** Compatibel met alle standaard 19 inch netwerkracks en kasten; Ondersteunt massieve en gevlochten Cat6 en Cat5e kabels; Ideaal voor LAN-infrastructuur uitbreiding of centralisatie van netwerkbekabeling in high-density IT-omgevingen

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	48

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	1 Gbps
Ondersteunde protocollen	1000BASE-T
	100BASE-TX
	10BASE-T

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
---------------------	---

Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Vochtigheid	0% - 50%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	19.0 in [483 mm]
Breedte product	3.5 in [89 mm]
Hoogte product	1.3 in [34 mm]
Gewicht product	34.6 oz [980 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	4.7 in [12.0 cm]
Breedte Verpakking	20.3 in [51.5 cm]
Hoogte Verpakking	3.0 in [7.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.3 lb [1.5 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Patchpaneel
	1 - Product Documentatie
	1 - Set Schroeven en Moeren

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.