


LC naar LC Coupler, 10 Stuks, OS2 Single Mode SC Footprint LC Glasvezel Koppelstuk zonder Flens, LC/APC Duplex Adapter

Productcode: DUPLEXLCAPCNOF



Dit 10-pack Single Mode LC coupler zonder flens is een praktische oplossing voor het ondersteunen van veelvoudige installaties. Maak een verbinding tussen twee LC Duplex-aansluitingen in een glasvezel splice cassette of distributiepaneel.

De LC fiber coupler ondersteunt single mode LC glasvezelkabels. Dit koppelstuk is compatibel met OS1/OS2 (9/125µm) glasvezelkern/mantel. De coupler kan zonder gereedschap worden geïnstalleerd, zodat de installatie in glasvezelpanelen en modulaire systemen wordt vereenvoudigd. Deze 10 stuks verpakking is ideaal voor snelle implementatie in bedrijfsnetwerken en glasvezelinfrastructuur.

De Single Mode LC/LC Fiber Coupler is uitgerust met een duurzame PBT behuizing en met zirkoniumkeramiek beklede binnenhulzen voor een nauwkeurige uitlijning van de vezels. Dit beperkt signaalverlies tot een minimum en zorgt voor langdurige betrouwbaarheid en prestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit twee Single Mode LC-glasvezelkabels aan om een glasvezelverbinding uit te breiden
- Voeg LC-connectiviteit toe aan een glasvezel splice cassette of distributiepaneel

- Het flensloos ontwerp kan zonder gereedschap worden geïnstalleerd in compatibele glasvezelbehuizingen

Eigenschappen

- **Meerdere LC-Verbindingen Uitbreiden**: Implementeer sneller en overzichtelijker met een 10-pack LC/APC duplex couplers in een SC-formaat flensloze behuizing; Ideaal voor glasvezel splice cassettes en distributiepanelen in grootschalige installaties
- **Betrouwbare, High-Speed Prestaties**: Ontworpen voor 1/10/40/100Gbps transmissie met een laag 0,2dB insertieverlies en nauwkeurige koppeling; Maximale signaalintegriteit overtreft de TIA-568 B.3-normen; Geoptimaliseerd voor Single-Mode laserbronnen
- **Snelle Installatie**: Flensloos klikbaar ontwerp zorgt voor snelle installatie zonder gereedschap in fibercassettes of systemen met SC-duplexslots; Sluit interne LC-aansluitingen aan op externe LC-patchkabels voor betrouwbare, low-loss verbindingen
- **Single-Mode Compatibiliteit**: Koppel LC-kabels met APC-gepolijste uiteinden voor optimale signaalhelderheid en minimaal retourverlies; Ondersteunt OS2/OS1 single-mode verbindingen over 9/125µm-kernen bij standaard 1260-1625nm golflengten
- **De Keuze van de IT-Pro**: Operations managers en netwerktechnici vertrouwen onze netwerkaccessoires voor high-speed prestaties en betrouwbare verbindingen met minimale downtime; Gratis levenslange meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Passief
Poorten	2
Glasvezelformaat	9/125
Glasvezelclassificatie	OS1

Prestaties

Glasvezeltype	Single-Mode
Golflengte	1260nm to 1625nm

Connector(en)

Connector A	1 - Glasvezel LC duplex
Connector B	1 - Glasvezel LC duplex

Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	-40 to 85 (-40°F to 185°F)
	Opslagtemperatuur	-40 to 85 (-40°F to 185°F)
	Vochtigheid	0%~90%
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Groen
	Stijl connector	Recht
	Type behuizing	PBT
	Lengte product	1.1 in [29.2 mm]
	Breedte product	0.6 in [14.8 mm]
	Hoogte product	0.4 in [9.3 mm]
	Gewicht product	0.1 oz [4 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	5.5 in [14.0 cm]
	Breedte Verpakking	6.3 in [16.0 cm]
	Hoogte Verpakking	0.4 in [1.0 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	0.2 oz [6.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	10 - LC/APC Glasvezel Koppelstuk

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.