

3-bay aluminium trayless hot-swappable mobile rack backplane voor 3,5 inch SAS II/SATA III - 6 Gbps HDD

StarTech ID: HSB3SATSASBA



Met de HSB3SATSASBA verwijderbare 3-drive backplane kunt u snel 3,5 inch schijven installeren en hot-swappen vanaf de voorkant van uw computer, door twee 5,25 inch bays te veranderen in een hot-swappable interface voor de aansluiting van max. drie 3,5 inch SATA of SAS harde schijven (HDD).

Voor extra veelzijdigheid kan de hard drive bay worden verbonden met SATA I/II/III en SAS I/II harde schijven, een ideale oplossing voor bedrijfssysteemtoepassingen.

Voor een snelle en veilige installatie en verwijdering van schijven is de backplane voorzien van uitwerphendels en een toetsblokkeringsfunctie. Om storingen van harde schijven te voorkomen, is de bay uitgerust met een ventilator voor uitstekende warmteafvoer en heeft het een geventileerde robuuste aluminium behuizing.

De HSB3SATSASBA wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

- Beeldvorming - voor nieuw gebouwde of geconfigureerde systemen kunt u de hot-swappable bay in uw mastersysteem gebruiken om het Windows-besturingssysteem snel naar meerdere lege harde schijven te kopiëren
- Voeg een hot-swappable bay toe aan een server of workstationcomputer, voor een verwijderbare backupoplossing
- IT-omgevingen waar u snel harde schijven moet plaatsen/vervangen zonder dat er een externe HDD-behuizing noodzakelijk is

Eigenschappen

- Stevige aluminium constructie
- Toetsblokkeringsfunctie
- Ingebouwde ventilator
- Bay met 3 schijven
- Kan in twee 5,25 inch drive bays worden geïnstalleerd
- Trayless design voor hotswapondersteuning
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Compatibel met SAS gereviseerde I/II (3,0/6,0 Gbps)-schijven
- UL VO ontvlambaarheidsclassificatie
- LED voor voeding / activiteit voor elke schijf

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Interface	SATA
Vergrendeling	Ja
Aantal stations	3
Schijfgrootte	3.5in
Schijftype	SAS & SATA
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Aantal interne 3,5 inch bays	3
Ventilator(en)	Ja
Ventilatoren	1 - 70 mm
Lagertype ventilator	Sleeve Bearing
Schijfaansluitingen	3 - SFF-8482 (29 pin; Data & Power; Internal SAS) Receptacle
Hostaansluitingen	2 - SATA Power (15 pin) Receptacle
Hostaansluitingen	3 - SATA (7 pin; Data) Receptacle
Maximale overdrachtsnelheid	6 Gbit/s
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM harde schijven
Algemene specificaties	Toerental: 3000 tpm +10% Luchtstroom: 27,60 CFM (bij een statische druk van nul) Geluidsniveau: 26,72 dB-A
Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminum
Lengte product	194.1 mm [7.6 in]
Breedte product	145 mm [5.7 in]
Hoogte product	1100 mm [43.3 in]
Gewicht product	1200 g [42.4 oz]
LED-indicatoren	1 - Voeding-LED
LED-indicatoren	1 - Activiteits-LED van schijf 1
LED-indicatoren	1 - Activiteits-LED van schijf 2
LED-indicatoren	1 - Activiteits-LED van schijf 3
Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (23°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid

Meegeleverd	1 - Handleiding
Meegeleverd	1 - Installatieschroevenset
Meegeleverd	2 - Baysleutel
Meegeleverd	3 - 45 cm SATA-kabel

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

