

4-bay aluminium trayless hot-swappable mobile rack backplane voor 3,5 inch SAS II/SATA III - 6 Gbps HDD

StarTech ID: HSB4SATSASBA



De HSB4SATSASBA verwijderbare 4-drive backplane maakt het plaatsen en verwijderen van schijven gemakkelijk en snel, door drie 5,25 inch bays te veranderen in een hot-swappable interface voor max. vier 3,5 inch SATA of SAS harde schijven (HDD).

Voor extra veelzijdigheid kan de hot-swappable bay worden verbonden met SATA I/II/III en SAS I/II harde schijven, een ideale oplossing voor bedrijfssysteemtoepassingen.

Voor een snelle en veilige installatie en verwijdering van schijven is de backplane voorzien van uitwerphendels en een toetsblokkeringsfunctie. Om storingen van harde schijven te voorkomen, is de bay uitgerust met een ventilator en uitstekende warmteafvoer door de geventileerde robuuste aluminiumbehuizing.

De HSB4SATSASBA wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

- Beeldvorming - voor nieuw gebouwde of geconfigureerde systemen kunt u de hot-swappable bay in uw mastersysteem gebruiken om het Windows-besturingssysteem snel naar meerdere lege harde schijven te kopiëren
- Voeg een hot-swappable bay toe aan een server of workstationcomputer, voor een verwijderbare back-upoplossing
- IT-omgevingen waar u snel harde schijven moet plaatsen/vervangen zonder dat er een externe HDD-behuizing noodzakelijk is
- Onsite databack-up als veilig alternatief voor cloud-opslag

Eigenschappen

- Stevige aluminium constructie
- Toetsblokkeringsfunctie
- Ingebouwde ventilator
- Bay met 4 schijven
- Wordt in drie 5,25 inch drive bays geïnstalleerd
- Trayless design voor gemakkelijker hot-swappen
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Compatibel met SAS gereviseerde I/II (3,0/6,0 Gbps)-schijven
- LED voor voeding / activiteit voor elke schijf
- UL94 - V0 ontvlambaarheidsclassificatie

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Interface	SATA
Interface	SAS
Vergrendeling	Ja
Aantal stations	4
Schijfgrootte	3.5in
Schijftype	SAS & SATA
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Aantal interne 3,5 inch bays	4
Ventilator(en)	Ja
Ventilatoren	1 - 70 mm
Lagertype ventilator	Sleeve Bearing
Schijfaansluitingen	4 - SFF-8482 (29 pin; Data & Power; Internal SAS) Receptacle
Hostaansluitingen	2 - SATA Power (15 pin) Receptacle
Hostaansluitingen	4 - SATA (7 pin; Data) Receptacle
Maximale overdrachtsnelheid	6 Gbit/s
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 6 TB 7200 RPM harde schijven
Systeem- en kabelvereisten	Ontvlambaarheidsclassificatie: UL94 - V0
Lengte product	197 mm [7.8 in]
Breedte product	145 mm [5.7 in]
Hoogte product	124 mm [4.9 in]
Gewicht product	1.3 kg [2.9 lb]
LED-indicatoren	1 - Voeding-LED
LED-indicatoren	1 - Activiteits-LED van schijf 1
LED-indicatoren	1 - Activiteits-LED van schijf 2
LED-indicatoren	1 - Activiteits-LED van schijf 3
LED-indicatoren	1 - Activiteits-LED van schijf 4
Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (23°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid	5% ~ 85% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	1.6 kg [3.5 lb]
Meegeleverd	1 - Trayless 3,5 inch SATA/SAS mobile rack met 4 schijven
Meegeleverd	8 - Installatieschroeven
Meegeleverd	2 - Drive Bav-toetsen

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



RoHS Compliant
Available