

Professionele USB naar 1 Seriële Poort Adapterkabel met COM-behoud

StarTech ID: ICUSB2321X



De ICUSB2321X Professionele USB Seriële Adapterkabel van StarTech.com zet een USB 2.0-poort om naar een RS232 seriële poort zodat u uw seriële apparaten kunt aansluiten en besturen. Zodra de USB-adapter eenmaal is aangesloten, behoudt deze de waarde van de toegewezen seriële COM-poort, waardoor dezelfde waarde door de adapter automatisch weer aan de poort wordt toegewezen in het geval deze wordt losgekoppeld en opnieuw op de computer wordt aangesloten. De adapter biedt ook de mogelijkheid uw apparatuur om te benoemen zodat deze eenvoudige kunnen worden geïdentificeerd en zal deze informatie ook na het opnieuw opstarten behouden.

Deze innovatieve adapter biedt een professionele oplossing voor het aansluiten van oudere of industriële RS232 seriële apparaten op moderne computers of computers met ongebruikte USB-poorten – ideaal voor het aansluiten van seriële modems, barcodescanners of elk apparaat met seriële synchronisatie op een computer met USB-poort, waardoor u de kosten bespaart van het alleen wegens USB-compatibiliteit moeten upgraden van een serieel randapparaat.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Toepassingen

- Perfect voor IT-beheerders die legacy-functionaliteit toe willen voegen aan moderne notebooks, pc's en servers die niet zijn voorzien van een geïntegreerde RS232-poort
- Sluit industriële of voertuigsensoren en -apparatuur aan (bewaking en beveiliging)
- Sluit barcodescanners, bonprinters en andere kassa-apparatuur aan
- Sluit een satellietontvanger, serieel modem of PDA met seriële synchronisatie aan
- Gebruik en programmeer LED- en narrowcasting-schermen via seriële communicatiepoorten

Eigenschappen

- USB naar RS232 Seriële Verloopkabel
- COM-poort toewijzing blijft behouden ook na een reboot
- Draagbaar ontwerp met één kabel
- Overdrachtsnelheden tot 230 kbit/s
- Gevoed via de USB-poort - geen externe voedingsadapter vereist
- Ontworpen voor een snelle en gemakkelijke uitbreiding met een seriële poort
- Beschikt over dubbele buffers voor upstream en downstream dataverkeer
- Automatische handshake-functionaliteit
- In- en uitschakelen van opsommingen

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Poorten	1
Interface	Serieel
Bustype	USB 2.0
Poorttype	Verloopkabel
Chipsetcode	Texas Instruments - TIUSB3410
Type connector(en)	1 - DB-9 (9 pin; D-Sub) Male
Type connector(en)	1 - USB A (4 pin) Male
Seriële protocol	RS-232
Max. baudrate	230,4 Kbps
FIFO	32 Bytes
Besturingssystemen	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64) Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Systeem- en kabelvereisten	Een vrije USB 1.1-poort (of hoger)
Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	0.3 m [1 ft]
Lengte product	420 mm [16.5 in]
Breedte product	35 mm [1.4 in]
Hoogte product	13 mm [0.5 in]
Gewicht product	33.4 g [1.2 oz]
Bedrijfstemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Vochtigheid	5~85% RH
Verzendgewicht (verpakt)	0.1 kg [0.3 lb]
Meegeleverd	1 - USB naar seriële adapter
Meegeleverd	1 - Driver-CD
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

