

4-poort USB naar DB9 RS232 Seriële Adapter Hub – Industrieel DIN-rail en Wandmontage

StarTech ID: ICUSB2324I



De ICUSB2324I 4-poort Industriële USB naar Seriële Hub zet een enkele USB-poort om naar vier RS232 seriële poorten, zodat u een verbinding kunt leggen met uw seriële apparaten om deze te controleren en te bedienen.

Deze USB naar Seriële Hub met robuuste metalen behuizing en stevige beugels voor wandmontage inclusief DIN-railclips biedt veelzijdige montagemogelijkheden en is een robuuste oplossing voor zowel ruwe industriële als kantooromgevingen.

Deze via USB gevoede adapter behoudt ook de waarden van de toegewezen seriële COM-poorten, waardoor dezelfde waarden door de adapter automatisch weer aan de seriële poorten worden toegewezen.

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Toepassingen

- Perfect voor IT-beheerders die legacy-functionaliteit toe willen voegen aan moderne notebooks, pc's en servers die niet zijn voorzien van een geïntegreerde RS232-poort
- Sluit industriële of voertuigsensoren en -apparatuur aan (bewaking en beveiliging)
- Sluit barcodescanners, bonprinters en andere kassa-apparatuur aan
- Sluit een satellietontvanger, serieel modem of PDA met seriële synchronisatie aan
- Gebruik en programmeer LED- en narrowcasting-schermen via seriële communicatiepoorten

Eigenschappen

- USB naar 4-poort Standaard RS232 Seriële Verloopkabel
- Robuuste metalen constructie
- Geschikt voor wandmontage, inclusief DIN-railclips
- COM-behoud: COM-poort toewijzing blijft behouden ook na een reboot
- Overdrachtsnelheden tot 921.6 kbit/s
- Gevoed via de USB-poort - geen externe voedingsadapter vereist

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Poorten	4
Interface	Serieel
Bustype	USB 2.0
Poorttype	Externe hub
Chipsetcode	FTDI FT2232H
Type connector(en)	1 - USB B (4 pin) Female
Type connector(en)	4 - DB-9 (9 pin; D-Sub) Male
Maximale overdrachtsnelheid	921,6 kbit/s
Seriële protocol	RS-232
Max. baudrate	921,6 kbit/s
Databits	7, 8
FIFO	256 Bytes
Pariteit	Odd, Even, Mark, Space, None
Stopbits	1, 2
Besturingssystemen	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000, CE Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003, 2000 Mac OS® 10.x (Tested up to 10.10) Linux 2.4.x/ 2.6.x
Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	150 mm [5.9 in]
Breedte product	66.5 mm [2.6 in]
Hoogte product	26 mm [1 in]
Gewicht product	450 g [15.9 oz]
LED-indicatoren	4 - Indicatoren Tx/Rx-activiteit elk
Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	0.5 kg [1.1 lb]
Meegeleverd	1 - USB naar RS-232 Seriële Adapter
Meegeleverd	1 - DIN-rail set
Meegeleverd	1 - 1,80m USB A naar B kabel

Meegeleverd	1 - Driver-CD
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

