

8-poort USB naar RS232 Seriële DB9 Adapter Hub

StarTech ID: ICUSB2328



Met de 8-poort ICUSB2328 USB naar DB9 RS232 Seriële Hub kunt u acht of minder RS232 seriële apparaten aansluiten op uw Mac, pc of laptop via een enkele USB-poort, net alsof de computer zou zijn voorzien van geïntegreerde seriële DB9M-aansluitingen. De RS232 seriële hub is compact ontworpen om zo weinig mogelijk kostbare werkruimte in te nemen, en wordt via USB gevoed zodat er geen externe voedingsadapter of stopcontact voor nodig is – een kosteneffectieve oplossing die de compatibiliteit overbrugt tussen moderne computers met USB-poorten en oudere RS232 seriële randapparatuur. Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com.

Toepassingen

- Sluit modems, tekentabletten, muizen, barcodescanners, GPS-ontvangers, ISDN-terminaladapters, mobiele telefoons, scanners, UPS en POS-apparatuur aan op uw systeem
- Gebruik en programmeer LED- en narrowcasting-schermen via seriële communicatiepoorten

Eigenschappen

- Voegt acht RS232 seriële poorten toe via USB
- Gevoed via USB – geen externe voedingsadapter nodig
- Gemakkelijke plug-and-play installatie
- Voldoet volledig aan de USB 1.1-specificaties en is compatibel met USB 2.0

Technische specificaties

Warranty	Lifetime
Poorten	8
Interface	Serieel
Bustype	USB 2.0
Poorttype	Externe hub
Chipsetcode	FTDI - FT232RL
Type connector(en)	1 - USB B (4 pin) Female
Externe poorten	8 - DB-9 (9 pin; D-Sub) Male
Seriële protocol	RS-232
Max. baudrate	921,6 kbit/s
Databits	7, 8
FIFO	256 Bytes
Besturingssystemen	Windows® 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), ME, 98SE Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003 Mac OS® 10.x (Tested up to 10.10) Linux
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	1.8 m [6 ft]
Lengte product	150 mm [5.9 in]
Breedte product	66.5 mm [2.6 in]
Hoogte product	26 mm [1 in]
Gewicht product	860 g [30.4 oz]
Inclusief voedingsadapter	Not Included (not required for standard applications)
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	1A+
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid	5~95% RH
Verzendgewicht (verpakt)	0.8 kg [1.9 lb]
Meegleverd	1 - 8-poort serieel hub
Meegleverd	1 - Seriële breakout-kabel
Meegleverd	1 - 1,80m USB-kabel

Meegeleverd	1 - Driver-CD
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

