

8-poort USB naar DB9 RS232 Seriële Adapter Hub – Industriële DIN-rail en Wandmontage

StarTech ID: ICUSB2328I



De ICUSB2328I 8-poort Industriële USB naar Seriële Hub zet een enkele USB-poort om naar acht RS232 seriële poorten, zodat u een verbinding kunt leggen met uw seriële apparaten om deze te controleren en te bedienen.

Deze 8-poort USB naar RS232 Seriële Hub met robuuste metalen behuizing en stevige beugels voor wandmontage inclusief DIN-railclips biedt veelzijdige montage mogelijkheden en is een robuuste oplossing voor zowel ruwe industriële als kantooromgevingen.

Deze via USB gevoede adapter behoudt ook de waarden van de toegewezen seriële COM-poorten, waardoor dezelfde waarden automatisch weer aan de USB seriële poorten worden toegewezen.

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Toepassingen

- Perfect voor IT-beheerders die legacy-functionaliteit toe willen voegen aan moderne notebooks, pc's en servers die niet zijn voorzien van een geïntegreerde RS232-poort
- Sluit industriële of voertuigsensoren en -apparatuur aan (bewaking en beveiliging)
- Sluit barcodescanners, bonprinters en andere kassa-apparatuur aan
- Sluit een satellietontvanger, serieel modem of PDA met seriële synchronisatie aan
- Gebruik en programmeer LED- en narrowcasting-schermen via seriële communicatiepoorten

Eigenschappen

- USB naar 8-poort Standaard RS232 Seriële Verloopkabel
- Robuuste metalen constructie
- Geschikt voor wandmontage, inclusief DIN-railclips
- COM-behoud: COM-poort toewijzing blijft behouden ook na een reboot
- Overdrachtsnelheden tot 921.6 kbit/s
- Gevoed via de USB-poort - geen externe voedingsadapter vereist

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Poorten	8
Interface	Serieel
Bustype	USB 2.0
Poorttype	Externe hub
Chipsetcode	FTDI FT2232H
Externe poorten	1 - USB B (4 pin) Female
Externe poorten	8 - DB-9 (9 pin; D-Sub) Male
Maximale overdrachtsnelheid	921,6 kbit/s
Seriële protocol	RS-232
Max. baudrate	921,6 kbit/s
Databits	7, 8
FIFO	4096 byte Transmit and Receive
Pariteit	Odd, Even, Mark, Space, None
Stopbits	1, 2
Besturingssystemen	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000, CE Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003, 2000 Mac OS® 10.x (Tested up to 10.10) Linux 2.4.x/ 2.6.x
Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	180 mm [7.1 in]
Breedte product	100 mm [3.9 in]
Hoogte product	43.2 mm [1.7 in]
Gewicht product	544 g [19.2 oz]
LED-indicatoren	8 - Indicatoren Tx/Rx-activiteit elk
Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Ingangsspanning	5 DC
Ingangsstroom	250 mA
Stekkertype	M
Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	0.9 kg [1.9 lb]

Meegeleverd

1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

