

60cm Interne USB Moederbord naar 2-poort RS232 Seriële Adapter

StarTech ID: ICUSB232INT2



Met de ICUSB232INT2 USB naar Seriële Adapter kunt u 2 RS232-poorten toevoegen aan elke desktopsysteem dat is voorzien van een beschikbare USB-moederbordaansluiting. In tegenstelling tot standaard USB-naar-seriële-kabels, is deze kabel ontworpen voor gebruik in de computerbehuizing, een opgeruimde, volledig interne oplossing waarvoor geen extra adapter nodig is. Deze compacte en eenvoudige USB-adapter biedt een kosteneffectieve oplossing die de compatibiliteitskloof overbruggt tussen moderne computers en oudere seriële randapparatuur. Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Toepassingen

- Perfect voor systeembouwers die legacy-functionaliteit toe willen voegen aan moderne moederborden die niet zijn voorzien van een geïntegreerde RS232-poort
- Sluit barcodescanners, bonprinters en andere seriële apparaten aan op een interne USB-moederbord aansluiting
- Sluit industriële of voertuigsensoren en -apparatuur aan (bewaking en beveiliging)
- Sluit een satellietontvanger, serieel modem of PDA met seriële synchronisatie aan

Eigenschappen

- USB naar asynchrone seriële interface met enkele chip
- Behoud van COM-poort
- Gevoed via de USB-bus – geen aparte netvoeding of batterij vereist
- FIFO-buffers (zenden en ontvangen) voor snelle gegevensoverdracht.
- Synchrone en asynchrone bit-bang interface-opties met RD- en WR-strobes
- Compatibel met UHCI/OHCI/EHCI host-controllers

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Poorten	2
Interface	Serieel
Bustype	Motherboard Header
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Chipsetcode	FTDI - FT232RL
Interne poorten	1 - IDC (10 pin; Motherboard Header) Female
Externe poorten	2 - DB-9 (9 pin; D-Sub) Male
Seriële protocol	RS-232
Max. baudrate	115,2 kbit/s
Databits	7, 8
FIFO	256 Bytes
Pariteit	None, Odd, Even, Space, Mark
Stopbits	1, 2
Besturingssystemen	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000, 98SE, XP Embedded, CE (4.2+) Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003 Mac OS® 10.x (Tested up to 10.10) Linux 2.4.x / 2.6.x
Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja
Kabellengte	609.6 mm [24 in]
Lengte product	68 mm [2.7 in]
Breedte product	120 mm [4.7 in]
Hoogte product	19 mm [0.7 in]
Gewicht product	63 g [2.2 oz]
Bedrijfstemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Vochtigheid	5~85% RH
Verzendgewicht (verpakt)	0.2 kg [0.3 lb]
Meegeleverd	1 - USB Moederbord naar Seriële Adapter
Meegeleverd	2 - Low-profile bracket
Meegeleverd	1 - Driver-CD

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

