

90cm USB naar RS232 DB9 Seriële Verloopkabel - M/M

StarTech ID: ICUSB232SM3



Met de 90 cm lange ICUSB232SM3 USB naar Seriële Verloopkabel kunt u DB9 RS232 seriële apparaten aansluiten op uw Mac® of PC desktopcomputer of laptop via een beschikbare USB-poort, net alsof de computer zou zijn voorzien van een on-board DB9M-aansluiting. Anders dan bij typische USB naar seriële verloopkabels, waar de conversie plaats vindt aan de DB9-kant, beschikt de ICUSB232SM3 van StarTech.com over een omzetter-chip aan de USB-kant. Omzetting aan de USB-bron vermijdt de technische beperking op de USB-kabellengte van 5 m, waardoor de seriële DB9-verlengkabel indien nodig veel langer kan zijn (meer dan 15 m is mogelijk, afhankelijk van de toepassing). Deze eenvoudig te installeren en te gebruiken USB naar Seriële verloopkabel is een kosteneffectieve oplossing die de compatibiliteitskloof overbruggt tussen moderne computers en oudere seriële randapparatuur. Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com.

Toepassingen

- Perfect voor IT-beheerders die legacy-functionaliteit toe willen voegen aan moderne notebooks, pc's en servers die niet zijn voorzien van een geïntegreerde RS232-poort
- Sluit industriële of voertuigsensoren en -apparatuur aan (bewaking en beveiliging)
- Sluit barcodescanners, bonprinters en andere kassa-apparatuur aan
- Sluit een satellietontvanger, serieel modem of PDA met seriële synchronisatie aan

Eigenschappen

- Ondersteunt seriële overdrachtsnelheden tot 1 Mbit/s
- Geen externe voeding vereist - het wordt gevoed via de USB-aansluiting
- Compacte en lichtgewicht uitvoering
- Compatibel met modems, printers, barcodescanners, servers, PDU's en bijna elke serieel RS232-apparaat
- Gemakkelijk te installeren en in te stellen

Technische specificaties

Warranty	Lifetime
Poorten	1
Interface	Serieel
Bustype	USB 2.0
Poorttype	Verloopkabel
Industriestandaarden	RS232, USB 1.1/2.0
Chipsetcode	Prolific - PL-2303
Type connector(en)	1 - DB-9 (9 pin; D-Sub) Male
Type connector(en)	1 - USB A (4 pin) Male
Seriële protocol	RS-232
Max. baudrate	921,6 kbit/s
FIFO	192 Bytes
Besturingssystemen	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000, ME, 98SE, CE 4.2, 5.2 Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003 Mac OS® 10.x (Tested up to 10.10) Linux 2.4.x – 3.9.x
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	0.9 m [3 ft]
Lengte product	914 mm [36 in]
Breedte product	35 mm [1.4 in]
Hoogte product	15 mm [0.6 in]
Gewicht product	54 g [1.9 oz]
Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Vochtigheid	0% - 65% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	0.1 kg [0.2 lb]
Meegeleverd	1 - USB naar seriële verloopkabel
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

