

1-poorts USB-naar-RS232 DB9 seriële adapterkabel - M/M

StarTech ID: ICUSB232V2



De ICUSB232V2 1-poorts USB-naar-seriële adapter converteert een USB-poort in een RS232 DB9 seriële poort om een monitor aan te sluiten en een serieel apparaat te bedienen.

De USB-naar-seriële kabel ondersteunt gegevenstransfersnelheden tot 921,6 Kbps en is een handige, kostenbesparende oplossing om apparaten zoals POS-terminals, seriële modems, industriële apparatuur en vele andere RS232-randapparaten van seriële connectiviteit te voorzien.

De USB-naar-RS232-converter is eenvoudig te installeren en is compatibel met veel besturingssystemen, inclusief Windows® 8, Linux en Mac OS®, voor eenvoudige integratie in gemengde omgevingen.

Gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

- IT-beheerders die oudere functionaliteit willen toevoegen aan nieuwere notebooks, pc's en servers die geen geïntegreerde RS232-poort hebben
- Sluit barcodescanners, bonprinters en andere kassa-apparatuur aan
- Sluit industriële of voertuigsensoren en andere gevoelige apparatuur aan (bewaking en beveiliging)
- Verbind en programmeer LED- en digitale reclameborden

Eigenschappen

- USB-naar-straight-through-RS232 DB9 seriële adapter
- Hoge 921,6 Kbps baudsnelheid
- Compatibel met Windows® 8, Mac OS X® en Linux

Technische specificaties

Warranty	3 Years
Poorten	1
Interface	Serieel
Bustype	USB 2.0
Poorttype	Verloopkabel
Industriestandaarden	USB 1.1/2.0 RS232
Chipsetcode	Prolific - PL2303-HXD
Type connector(en)	1 - DB-9 (9 pin; D-Sub) Male
Type connector(en)	1 - USB A (4 pin) Male
Seriële protocol	RS-232
Max. baudrate	921,6 kbit/s
Databits	5, 6, 7, 8
FIFO	512 Bytes
Flow-control	Geen, Xon/Xoff, RTS/CTS, DTR/DSR
Pariteit	Odd, Even, Mark, Ace, or None Parity Modes
Stopbits	1, 1.5, 2
Besturingssystemen	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000 Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003 Mac OS® 10.x (Tested up to 10.10), 9.x, 8.x Linux 2.4.31 and later
Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja
Systeem- en kabelvereisten	Een vrije USB 1.1-poort (of hoger)
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	430 mm [16.9 in]
Breedte product	35 mm [1.4 in]
Hoogte product	20 mm [0.8 in]
Gewicht product	52.5 g [1.9 oz]
Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Vochtigheid	0% - 65% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	62.5 g [2.2 oz]
Meegeleverd	1 - USB-naar-RS232-adapter
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

