

8-poorts onbeheerde industriële gigabit Power over Ethernet switch - 802.3af/at PoE+ switch - op de wand monteerbaar

StarTech ID: IES81000POE



Met de IES81000POE 8-poorts gigabit Power over Ethernet Switch kunt u gigabit Ethernet en voeding aansluiten op maximaal acht PoE-apparaten, of een combinatie van PoE en niet-PoE-componenten.

Deze PoE+ switch biedt u de mogelijkheid uw apparatuur op plaatsen zonder stopcontacten neer te zetten, voldoet aan IEEE 802.3af en 802.3at standaards en biedt maximaal 30 W per poort, met een totaal vermogen van 120 W.

Als een echte, onbeheerde schakeloplossing controleren de 8 PSE (Power Sourcing Equipment)-poorten of de aangesloten apparaten voor PoE geschikt zijn of alleen dataconnectiviteit nodig hebben, terwijl ze zelfstandig onderhandelen tussen 10/100/1000 Mbps netwerksnelheid en duplex.

De gigabit Ethernet switch beschikt over een stevige, op de wand monteerbare, duurzame metalen behuizing en LED's op het frontpaneel voor een snelle aanduiding van de verbindingssnelheid en -status.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

- Voorzie een bewakingscamera / netwerk-webcam van stroom op een afgelegen locatie waar een stroomaansluiting niet mogelijk is
- Ideaal om een Wireless Access Point (WAP) van stroom te voorzien in een zakelijke omgeving
- Ideaal voor IT-beheerders die PoE-compatibele VoIP-telefoons willen invoeren
- Voorzie uw intercom- of omroepinstallatie van stroom
- Installeer touchscreens en informatiezuilen op afstand

Eigenschappen

- 8 PoE+/ PSE (voeding + data), 10/100/1000 Mbps compatibele poorten
- Volledig compatibel met IEEE 802.3at / 802.3af
- Ondersteunt tot 52 V / 30 W max. output per poort
- Beveiligt tegen overstroom en kortsluiting in het circuit
- Wandmontage mogelijk
- Gebruikt bestaande / standaard Cat5- of betere kabels

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Poorten	8
Industriestandaarden	IEEE 802.3at/af Power Over Ethernet, IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-TX, IEEE 802.3x Flow Control
Type connector(en)	8 - RJ-45 Female
Maximale overdrachtsnelheid	2 Gbps (full-duplex)
Buffergrootte	128 KB
Flow-control	Half-duplex tegendruk en IEEE802.3x full-duplex
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja
Switching-architectuur	Store-and-Forward
Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	188 mm [7.4 in]
Breedte product	119 mm [4.7 in]
Hoogte product	38 mm [1.5 in]
Gewicht product	750 g [26.5 oz]
LED-indicatoren	1 - Power
LED-indicatoren	8 - Activiteit
LED-indicatoren	8 - 10/100 Mbps
LED-indicatoren	8 - 1000 Mbit/s
LED-indicatoren	8 - PoE
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	110 ~ 240 AC
Ingangsstroom	2 A
Uitgangsspanning	52 DC
Uitgangsstroom	2.31 A
Polariteit pin midden	Positief

Vermogensopname	120 W Max
Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 90°C (-4°F to 194°F)
Vochtigheid	10% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Verzendgewicht (verpakt)	1.8 kg [3.9 lb]
Meegleverd	1 - 8-poorts gigabit PoE switch
Meegleverd	2 - Wandmontagesteunen
Meegleverd	1 - Set, rubberen steunen
Meegleverd	1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
Meegleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

