

15-Slot Onbeheerd Media Converter Chassis voor MCM Media Converter Serie, Volledige Stroomisolatie, Actieve koeling, 19inch Rackmonteerbaar, TAA

Productcode: MCM15-MEDIA-CHASSIS




Het 15-slots Media Converter Chassis biedt een plaatsbesparend, gecentraliseerd beheer voor maximaal vijftien media converters in een compacte 19-inch rackmonteerbaar formaat. Het chassis is ontworpen voor bedrijfs-, telecom- en datacenternetwerken, vereenvoudigt de stroomverdeling, vermindert kabelwarboel en zorgt voor een ononderbroken werking met een optioneel hot-swappable Redundant Power System (RPS). Het chassis is ontworpen voor de MCM Media Converter Serie.

Ondersteunt Fast, Gigabit en 10-Gigabit Ethernet-, VDSL2- en Serial-over-Ethernet-converters in één chassis. Elk slot is hot-swappable met onafhankelijke voeding, zodat upgrades of vervangingen kunnen plaatsvinden zonder downtime.

Wordt geleverd met één AC-voeding en een optionele AC of 48V DC backup voor ononderbroken werking. Elektrische isolatie en bescherming tegen overspanning, overstroom en kortsluiting zorgen voor stabiele prestaties.

Het robuuste metalen chassis met dubbele koelventilators en LED-indicators biedt efficiënte warmteafvoer en eenvoudig statusbeheer. Met FCC-, CE- en UL-certificering biedt het chassis langdurige betrouwbaarheid in bedrijfskritische omgevingen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **High-Density, Schaalbaar Ontwerp**: Integreer tot 15 media converters in één compact 19inch rackmount chassis voor eenvoudige netwerkorganisatie en uitbreidbare connectiviteit in bedrijfs- en datacenteromgevingen; Voor MCM Media Converter Series
- **Ononderbroken, Betrouwbare Werking**: Media Chassis wordt geleverd met één voorgeïnstalleerde, hot-swappable voeding; Ononderbroken prestaties door optionele redundante stroomvoorziening (MCM-CHASSIS-PSU) toe te voegen aan het tweede PSU-slot
- **Onafhankelijke Voeding voor Ononderbroken Swaps**: Elk converterbay met eigen voeding kan eenvoudig, zonder onderbreking, worden vervangen en biedt elektrische isolatie, overspanningsbeveiliging en full FCC-, CE- en UL-compliance voor betrouwbaarheid
- **Duurzaam, Doordacht Gekoeld Ontwerp**: Het robuuste, volledig metalen chassis met dubbele koelventilators, LED-statusindicatoren aan de voorkant en een breed temperatuurbereik garanderen stabiele en langdurige prestaties in veeleisende omgevingen
- **De Keuze van de IT-Pro**: Ontworpen voor edge, on-prem en luchtvaart/defensie toepassingen met conforme connectiviteitsvereisten; TAA compliant en lab-getest voor bedrijfskritische betrouwbaarheid; Gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware		
	Garantiebeleid	2 Years
	PoE	Nee
Prestaties		
	Beheer op afstand mogelijk	Nee
	MTBF	50.000 uur
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	Niet Compatibel met PoE Media Converters
Indicatoren		
	LED-indicatoren	2 - Power
		2 - Ventilator
Voeding		

Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	2.5
Uitgangsspanning	48 DC
Uitgangsstroom	4.2A

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	5~90% RV (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Metal
Lengte product	7.9 in [200 mm]
Breedte product	17.2 in [438 mm]
Hoogte product	4.1 in [103 mm]
Gewicht product	0.0 lb [0.0 kg]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	20.0 in [50.8 cm]
Breedte Verpakking	10.8 in [27.4 cm]
Hoogte Verpakking	6.7 in [17.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	12.7 lb [5.7 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Behuizing Glasvezel Converter
	1 - VS-netsnoer
	1 - UK-voedingskabel

1 - EU-voedingskabel

15 - Poort Covers

1 - Rackmontage Kit

1 - Product Documentatie

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.