

91 cm lange Mini DisplayPort™-naar-VGA-adapterconvertekabel – mDP-naar-VGA 1920x1200 - wit

StarTech ID: MDP2VGAMM3W



Met de MDP2VGAMM3W actieve Mini DisplayPort-naar-VGA-convertekabel kunt u uw voor Mini DisplayPort geschikte desktop of laptop direct aansluiten op een VGA-scherm of -projector, waardoor u de kosten van extra adapters of kabels bespaart en de warboel van vele kabels vermijdt. De stijlvolle witte kabel is bij uitstek geschikt voor het aansluiten van Mac®-computers.

De adapterkabel is compatibel met Intel® Thunderbolt™, wanneer deze direct wordt aangesloten op een ondersteunende DisplayPort over Thunderbolt I/O-poort. Omdat de convertekabel videoresoluties tot 1920x1200 ondersteunt, kunt u bovendien een DisplayPort-videobron op VGA aansluiten zonder de videokwaliteit te moeten opofferen.

De MDP2VGAMM3W wordt gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Toepassingen

- Gebruik uw VGA-scherm als een tweede scherm, aangesloten op een Mini DisplayPort-uitvoerapparaat
- Sluit een Mini DisplayPort-computer aan op een VGA-projector voor presentaties of bijeenkomsten in een vergaderruimte of auditorium
- Sluit uw bestaande VGA-scherm (monitor, projector) aan op een DisplayPort-uitvoerapparaat (PC, laptop, Mac, Ultrabook)

Eigenschappen

- Actieve Mini DisplayPort naar VGA conversie
- Plug & play-installatie
- Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (WUXGA) en HDTV-resoluties tot 1080p
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor het verzenden van een DisplayPort-sigitaal

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Convertertype	Actief
Adapterstijl	Cable Adapter
USB pass-through	Nee
Chipsetcode	ANALOGIX 9832
Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Male
Connector B	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Male
Maximale kabellengte	0.9 m [3 ft]
Maximale analoge resoluties	1920x1200 / 1080p (Output)
Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p (Input)
Kleur	Zwart
Kabellengte	0.9 m [3 ft]
Lengte product	930 mm [36.6 in]
Breedte product	34 mm [1.3 in]
Hoogte product	15 mm [0.6 in]
Gewicht product	78 g [2.8 oz]
Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	0.1 kg [0.2 lb]
Meegelieferd	Mini DisplayPort naar VGA adapterkabel

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



RoHS Compliant
Available