

3-poort 2b 1a 1394 Mini PCI Express FireWire Adapterkaart

StarTech ID: MPEX1394B3



De MPEX1394B3 3-poort Mini PCI Express FireWire-kaart is een PCI Express naar FireWire-800/FireWire-400 adapter waarmee u externe FireWire-connectiviteit kunt toevoegen in zeer kleine of geïntegreerde systemen. Deze PCI-E FireWire-kaart bevat twee FireWire-800-poorten en een FireWire-400-poort en ondersteunt de nieuwste externe FireWire-opslagapparaten met overdrachtsnelheden tot 800 Mbit/s. Door gebruik te maken van een Mini PCI Express (Mini Card) poort is deze adapter ontworpen voor gebruik in de nieuwste computersystemen met zeer kleine vormfactor, zoals Mini-ITX of speciale geïntegreerde systemen waarin een standaard PCI Express-kaart niet zou passen. Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Toepassingen

- Systeembouwers die een Home Theater PC met kleine vormfactor willen bouwen met externe FireWire-opslag of audio/video-apparatuur
- Speciale geïntegreerde systemen zonder ruimte voor standaard of zelfs low-profile PCI Express-kaarten

Eigenschappen

- 2 externe 9-pins FireWire800-poorten met overdrachtsnelheden tot 800 Mbit/s
- 1 externe 6-pins FireWire 400-poort met overdrachtsnelheden tot 400 Mbit/s
- Voldoet aan de PCI Express Mini Card-specificaties 1.2
- Ondersteuning voor optionele externe voeding voor FireWire-apparaten die veel vermogen nodig hebben
- Compatibel met IEEE 1394b en achterwaarts compatibel met IEEE 1394a-2000- en 1394-1995-normen
- Plug-and-play en hot-swappable

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Poorten	3
Interface	FireWire 800 (1394b)
Bustype	Mini PCI Express
Kaarttype	Low Profile
Chipsetcode	LSI/Agere - FW643
Type connector(en)	1 - Mini PCI Express x1 (52 pin) Male
Externe poorten	1 - Firewire 400 (6 pin; IEEE 1394a) Female
Externe poorten	2 - Firewire 800 (9 pin; IEEE 1394b) Female
Type en snelheid	FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s
Type en snelheid	FireWire 800 IEEE-1394b - 800 Mbit/s
Besturingssystemen	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000 Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003 Mac OS® 10.10 Linux
Systeem- en kabelvereisten	Available Mini PCI Express expansion slot (full length)
Notitie	Zorg ervoor dat de computerbehuizing beschikt over een vrij uitbreidingslot
Lengte product	50 mm [2 in]
Breedte product	30 mm [1.2 in]
Hoogte product	4 mm [0.2 in]
Gewicht product	6.8 g [0.2 oz]
Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-54°C to 150°C (-65°F to 302°F)
Verzendgewicht (verpakt)	173 g [6.1 oz]
Meegleverd	1 - Mini PCI Express-kaart
Meegleverd	1 - Interne kabel
Meegleverd	1 - 4-pins LP4 Molex Verloopkabel
Meegleverd	1 - Standaard montagebracket
Meegleverd	1 - Software-CD
Meegleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

