

1-poorts gigabit PoE+ Power over Ethernet-injector 48 V / 30 W - 802.3at / 802.3af - op de wand te monteren

StarTech ID: POEINJ1G



De POEINJ1G 1-poorts gigabit Power over Ethernet (PoE+) injector dient als stroom- en data-aansluiting op een gigabit PoE-apparaat via standaard Ethernet-kabels over een stand van max. 100 m.

Met deze 1-poorts PoE-injector kunt u gemakkelijk een via PoE gevoede apparaat (PD) aansluiten op een niet-PoE LAN switch, waardoor u uw switch niet hoeft te upgraden naar een PoE-model. De krachtige PoE / PSE-adapter voldoet volledig aan IEEE 802.3at / 802.3af standaards en biedt een 10/100/1000 Mbps-poort met ondersteuning voor een maximale output van 48 V (30 W max.).

De injectoradapter is een perfecte oplossing voor toepassingen waarbij een stopcontact wellicht niet beschikbaar is en kan worden gebruikt voor de voeding van PoE-apparaten zoals IP-camera's of Wireless Access Points (WAP's). Dankzij de compacte wandmontage kan de adapter gemakkelijk worden geïnstalleerd op plaatsen met beperkte ruimte en in slechts enkele seconden zonder dat een configuratie noodzakelijk is.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

- Ideaal voor krachtige PoE+ apparaten die gigabit-snelheden vereisen
- Ideaal om een Wireless Access Point (WAP) van stroom te voorzien in een zakelijke omgeving
- Als voeding voor een beveiligingscamera of netwerkwebcam op afgelegen plaatsen waar geen stroomvoorziening beschikbaar is
- Toepassingen in de detailhandel zoals RFID-lezers
- Als voeding voor intercominstallaties en paging of luidsprekerverstekers voor gangen
- Installeer touchscreens en informatiezuilen op afstand
- Ideaal voor IT-beheerders die PoE-compatibele VoIP-telefoons willen invoeren

Eigenschappen

- 1 PoE+/ PSE (voeding + data), 10/100/1000 Mbps compatibele poort
- Volledig compatibel met IEEE 802.3at / 802.3af
- Ondersteunt tot 48 V, 30 W max. output
- Gebruikt bestaande/standaard Cat5- of betere kabels
- Compacte, op de wand te monteren behuizing
- Plug & play installatie zonder dat configuratie vereist is
- Afgeschermd RJ-45 connectors
- PoE-voedingsuitgangpin RJ45 pin 3,6 (V+), pin 1,2 (V-)

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Poorten	1
Industriestandaarden	IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+ IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T
Type connector(en)	2 - RJ-45 Female
Maximale overdrachtsnelheid	1000 Mbit/s
Algemene specificaties	48 VDC bij volle 30 W uitgang ondersteund
Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	70 mm [2.8 in]
Breedte product	63 mm [2.5 in]
Hoogte product	25 mm [1 in]
Gewicht product	52 g [1.8 oz]
LED-indicatoren	1 - Apparaatstroomindicator
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
Ingangsstroom	0.75 A
Uitgangsspanning	48 DC
Uitgangsstroom	0.75 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid	10% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Verpakkingsaantal	1
Verzendgewicht (verpakt)	995 g [35.1 oz]
Meegelieferd	1 - PoE+-injector
Meegelieferd	4 - Bevestigingsschroeven
Meegelieferd	1 - Universele voedingsadapter
Meegelieferd	3 - Netsnoeren (VS/GB/EU)
Meegelieferd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



RoHS Compliant
Available