

Cisco-compatibel 10GBase-SR SFP+ glasvezelzendentvangermodule 850 nm MM LC met DDM - 300 m

StarTech ID: SFP10GSRST



De SFP10GSRST Cisco®-compatibele 10GBase-SR SFP+ glasvezelzendentvangermodule 850 nm MM LC met DDM - 300 m is ontworpen om te voldoen aan MSA (Multi-Sourcing Agreement)-normen en is daardoor een voordelige manier om een 10 Gb SFP+ multi-mode LC-poort aan uw gigabit glasvezelnetwerkapparatuur of glasvezelmediaconverteer toe te voegen, te vervangen of te upgraden.

Deze LC SFP+/mini-GBIC-module ondersteunt dataoverdrachtssnelheden van maximaal 11,1 Gbps en Digital Diagnostics Monitoring (DDM) en kan op alle glasvezelnetwerkapparatuur worden geïnstalleerd via een MSA- of Cisco-compatibel 10 GbE SFP+ poort. Deze glasvezeltransceiver biedt gemak en schaalbaarheid en is volledig hot-pluggable, waardoor u de module kunt installeren zonder het netwerkverkeer te onderbreken of het apparaat opnieuw op te starten.

Deze 850 nm multi-mode SFP+ module is compatibel met de Cisco SFP-10G-SR zendontvanger.

Gedekt door een StarTech.com tweejarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Toepassingen

- Vervang defecte of beschadigde SFP+ modules in MSA- of Cisco-compatibel 10 Gb apparatuur
- Breid uw netwerk uit naar afgelegen segmenten

Eigenschappen

- Maximum dataoverdrachtsnelheid van 11,1 Gbps
- Ondersteunt afstanden tot 300 m
- Voldoet aan de SFP Multi Source Agreements (MSA) specificaties
- Compatibel met Cisco-apparatuur
- LC-glasvezelaansluiting
- Volledig hot-pluggable

Technische specificaties

Warranty	3 Years
WDM	Nee
Industriestandaarden	IEEE 802.3ae 10GBASE-SR
Connectoren lokale eenheid	1 - Fiber Optic LC Duplex Female
Maximale overdrachtsnelheid	11,1 Gbps
Max. overdrachtsafstand	300 m (984 ft)
Glasvezeltype	Multi-Mode
Golflengte	850nm
Glasvezelmodus	Half/Full-Duplex
DDM	Ja
Compatibele netwerken	10 Gbps
Systeem- en kabelvereisten	MSA- of Cisco-compatibel SFP+ poort
Lengte product	60 mm [2.4 in]
Breedte product	12 mm [0.5 in]
Hoogte product	10 mm [0.4 in]
Gewicht product	18 g [0.6 oz]
Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
Vochtigheid	30% - 70% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	45 g [1.6 oz]
Meegeleverd	1 - 10 Gbps multi-mode LC SFP+ module

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

