

VGA Video Verlenger via Cat5 Point-to-Point (UTPE Serie)

StarTech ID: ST121UTPEP



Met de ST121UTPEP VGA Video Verlenger via Cat5 Point to Point kunt u een VGA-beeldscherm of projector tot op 80m afstand van de VGA-signaalbron gebruiken. De ST121UTPEP is een compleet systeem met twee eenheden, één lokale en één op afstand, en biedt een complete oplossing voor een enkele verbinding tussen bron en beeldscherm dat het VGA-bronsignaal doorgeeft via een standaard Ethernet-kabel (Cat5e UTP-kabel of beter, voorzien van RJ45-aansluitingen).

De ST121UTPEP biedt een gemakkelijke en voordelige verlenging voor VGA en heeft slechts een enkele voedingsadapter nodig, die op één van de beide eenheden kan worden geïnstalleerd, afhankelijk van wat het meest geschikt is voor uw toepassing.

Voor een opgeruimde installatie wordt de ST121UTPEP geleverd met een houder voor de ontvanger, zodat deze aan de achterkant van een beeldscherm kan worden bevestigd en zo een warboel van kabels kan worden vermeden.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Toepassingen

- Plaats de weergaveapparatuur op een toepasselijke locatie, terwijl het systeem zelf in een schone en veilige omgeving wordt geplaatst
- Ideaal voor narrowcasting-toepassingen in het onderwijs en de financiële en zakelijke sector
- Verleng uw beeldscherm in ruwe industriële locaties
- Ideaal voor videoconferencing bij vergaderingen en in kantoren
- Kies een optimale locatie voor uw demonstratie op beurzen en in conferentiezalen

Eigenschappen

- Verlengt het videosignaal met maximaal 80 m
- Ondersteunt resoluties van 1920x1200 of 1600x1200 tot op 50 m
- Ondersteunt resoluties van 1280x1024 of 1024x768 tot op 80 m
- Inclusief houder voor montage aan de wand, achterop het beeldscherm of in een meubel
- Enkele voedingsadapter kan worden aangesloten aan de lokale of externe kant van de verlenging
- Maakt gebruik van standaard Cat5-bekabeling of beter
- Systeem bestaat uit 1 basiseenheid en 1 ontvangerenheid
- Ontwerp louter op hardwarebasis zonder dat er software of drivers nodig zijn

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Poorten	1
Bekabeling	Cat5 UTP
Audio	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Nee
Connectoren lokale eenheid	1 - RJ-45 Female
Connectoren lokale eenheid	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Aansluitingen externe eenheid	1 - RJ-45 Female
Aansluitingen externe eenheid	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Max. afstand	80 m / 260 ft
Ondersteunde resoluties	1920x1200 @ 50m(164ft) 1280x1024 @ 80m(260ft)
Notitie	Resolutie is afhankelijk van de afstand en de kwaliteit van de kabel. Cat5e UTP-kabels worden aanbevolen.
Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminum
Lengte product	100 mm [3.9 in]
Breedte product	138 mm [5.4 in]
Hoogte product	25 mm [1 in]
Gewicht product	36 g [1.3 oz]
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Uitgangsspanning	12 DC
Uitgangsstroom	0.6A
Polariteit pin midden	Positief
Verzendgewicht (verpakt)	1.2 kg [2.7 lb]
Meegeleverd	1 - VGA via Cat5 Zender
Meegeleverd	1 - VGA via Cat5 Ontvanger
Meegeleverd	1 - Montagebeugel (incl. schroeven)
Meegeleverd	1 - VGA Kabel

Meegeleverd	1 - Universele netstroomadapter (VS/GB/EU/AUS)
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

