

2x2 VGA Matrix Video Schakelaar Splitter met Audio

StarTech ID: ST222MXA



Met de ST222MXA 2x2 VGA Matrix Schakelaar / Splitter kunt u tot 2 verschillende VGA-ingangen (evenals de bijbehorende audiosignalen) over 2 afzonderlijke beeldschermen of projectoren verdelen. Door middel van handige druktoetsen stelt de VGA Matrix Schakelaar / Splitter u in staat elk van de 2 VGA-ingangssignalen en de bijbehorende audio afzonderlijk te schakelen. Dat betekent dat u voor een maximale flexibiliteit en controle op ieder scherm een andere bron kunt weergeven of een bepaalde bron kunt laten zien op meerdere schermen tegelijk. Voor een optimale verdeling en regeling van het VGA-sigitaal, zelfs over langere afstanden, beschikt de ST222MXA VGA Matrix Schakelaar over een ingebouwde signaalversterker, zodat er beeldschermen tot op 65 m afstand van de signaalbron kunnen worden geplaatst met behoud van een perfect signaal. Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Toepassingen

- Neem de volledige controle over uw signaalbronnen en beeldschermen / projectoren - zet een willekeurige bron op een willekeurig scherm
- Toon multimediapresentaties waarbij er op een ander scherm achtergrondinformatie wordt weergegeven bij zakelijke besprekingen, in conferentieruimtes of op beurzen
- Ideaal voor het schakelen tussen meerdere bronnen in testlaboratoria, televisiestudio's, automatiseringsafdelingen en helpdesks
- Perfect voor narrowcasting in de detailhandel waarbij er meer dan één mediaspeler of PC dient te worden aangesloten
- Stel stagiaires / studenten in staat mee te kijken op uw scherm en schakelen ze dan weer terug naar hun eigen scherm zodra de demonstratie voorbij is

Eigenschappen

- Er kan video en audio van twee VGA-signaalbronnen worden doorgegeven aan twee beeldschermen / projectoren
- Maximale resolutie van maximaal 1920 x 1440 bij 85Hz
- 250 MHz videobandbreedte
- Selectietoetsen op het voorpaneel
- Maximaal 65 m kabellengte
- 3,5mm stereo audio-aansluitingen
- Frequentiebereik audio 20 Hz – 20 kHz
- Ondersteunt DDC, DDC2 en DDC2B
- Ondersteunt Multi-Sync video zoals RGBHV, RGsB en RGBS

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Poorten	2
Audio	Ja
Industriestandaarden	DDC, DDC2, DDC2B
Connector A	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Connector A	2 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Connector B	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Connector B	2 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Maximale kabellengte	65 m [213.2 ft]
Maximale analoge resoluties	1920x1440 @ 85Hz
Bandbreedte	250MHz
Frequentiebereik	Audio: 20Hz~20KHz
Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	130 mm [5.1 in]
Breedte product	80 mm [3.1 in]
Hoogte product	40 mm [1.6 in]
Gewicht product	462 g [16.3 oz]
LED-indicatoren	4 - Poort/bron-selectie indicatoren (2 sets van 2). Groen = bron A, rood = bron B
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	110 ~ 240 AC
Ingangsstroom	0.2
Uitgangsspanning	12 DC
Uitgangsstroom	0.6A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid	0~95%
Verzendgewicht (verpakt)	0.8 kg [1.8 lb]
Meegeleverd	1 - VGA matrix-videoschakelaar
Meegeleverd	1 - Voedingsadapter
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



RoHS Compliant
Available