

4-poort SuperSpeed USB 3.0 Hub Zwart

StarTech ID: ST4300USB3EU



Met de ST4300USB3EU 4-poorts SuperSpeed USB 3.0-hub kunt u 4 extra USB 3.0-poorten vanaf één USB 3.0-aansluiting aan het hostcomputersysteem toevoegen.

Deze USB 3.0-hub is neerwaarts compatibel met USB 2.0 en USB 1.x standaards, ondersteunt nog steeds oudere USB-apparaten en kan worden gebruikt als een hub voor oudere systemen zonder USB 3.0-poorten.

Deze hub biedt maximale veelzijdigheid en draagbaarheid omdat deze geschikt is voor diverse USB 3.0/2.0/1.x-apparaten en zowel met als zonder de meegeleverde externe voedingsadapter kan worden gebruikt.

Gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Toepassingen

- Breid uw USB 3.0-capaciteit uit met extra poorten
- Maak moeilijk toegankelijke USB-poorten toegankelijker door de hub te plaatsen tot waar de kabel reikt
- Verleng het bereik van een USB-apparaat door de hub te laten fungeren als repeater

Eigenschappen

- Vier USB-A-poorten die gelijktijdig kunnen worden gebruikt
- SuperSpeed USB 3.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- Achterwaarts compatibel met apparaten op USB 2.0 en USB 1.1/1.0
- Ondersteunt USB 3.0/2.0/1.x-apparaten tegelijkertijd met de volledige bandbreedte
- Levert tot 900mA stroom per USB-poort
- Compact bureau-model
- Plug-and-play en hot-swappable

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Poorten	4
Interface	USB 3.0
Chipsetcode	VLI - VL810
Externe poorten	1 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Female
Externe poorten	4 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Female
Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
Systeem- en kabelvereisten	USB 3.0 of 2.0 or 1.x compatibele hostcontroller met een vrije poort.
Notitie	Bij gebruik onder het Apple-besturingssysteem Mac OS zal dit apparaat alleen werken met USB 2.0
Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	95 mm [3.7 in]
Breedte product	68 mm [2.7 in]
Hoogte product	23 mm [0.9 in]
Gewicht product	55 g [1.9 oz]
LED-indicatoren	1 - Power (blauw)
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	110 ~ 240 AC
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	2A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	5% - 85% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	0.4 kg [1 lb]
Meegeleverd	1 - USB 3.0 Hub
Meegeleverd	1 - USB 3.0-kabel

Meegeleverd	1 - Voedingsadapter
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

