

16-poort 1U-Rack USB PS/2 KVM-switch met OSD

StarTech ID: SV1631DUSBGBB



Voor een betrouwbaar computerbeheer kunt u met de 16-poortSV1631DUSBGBB 1U-Rack USB PS/2 KVM-switch met OSD maximaal 16 via USB of PS/2 aangesloten computers bedienen met één toetsenbord, muis en monitor.

Voor een optimale controle kunt u met de KVM-switch omschakelen tussen computers door middel van sneltoetsen of druktoetsen op het voorpaneel, en voor nog meer gemak beschikt het over een schermmenu (On-Screen-Display) voor een snelle toegang tot configuratie-opties.

De 16-poort KVM-switch is een toepasselijke aanvulling voor uw serverruimte en kan worden gemonteerd op 1U in een rack of patchkast. Bovendien kan het worden gecombineerd met meerdere KVM-switches voor het bedienen van maximaal 136 computers met behulp van dit ene apparaat.

Deze USB PS/2 KVM-switch van hoge kwaliteit wordt geleverd met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Toepassingen

- Breid uw colocation/ISP-faciliteit uit met bediening vanaf één locatie en bespaar tijd en geld
- Maak een schaalbare, gestroomlijnde toegang tot uw datacenter of serverpark
- Perfect voor computerbediening in een productielijn om de toegang tot meerdere systemen te vereenvoudigen
- Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die meerdere monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard

Eigenschappen

- Sluit computersystemen aan via USB of PS/2
- Onafhankelijk van besturingssysteem – geen installatie van drivers of software nodig
- Automatische scanfunctie van aangesloten computers
- KVM-switches kunnen worden gecombineerd voor een eenvoudige systeemuitbreiding
- Druktoetsen op het voorpaneel en sneltoetsfuncties voor eenvoudige omschakeling
- On-Screen-Display (OSD) met mogelijkheid tot benoemen van aangesloten computers
- USB- en PS/2-aansluitingen voor toetsenbord en muis
- Beveiligingsmogelijkheid via OSD om bepaalde computers met een wachtwoord tegen onbevoegd gebruik te beschermen
- Robuuste, volledig metalen op 1U in rack monteerbare behuizing voor gebruik in ruwe omgevingen en ruimtebesparende kasten

Technische specificaties

Warranty	3 Years
Audio	Nee
KVM-poorten	16
Ondersteunde platforms	USB and PS/2
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	Nee
Rack-monteerbaar	Ja
Inclusief kabels	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Ja
IP-controle	Nee
Maximale analoge resoluties	1920 x 1440 @60hz
Maximum aantal gebruikers	1
Max. op elkaar aansluitbare computers	136
Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Type behuizing	Staal
Lengte product	438 mm [17.2 in]
Breedte product	180 mm [7.1 in]
Hoogte product	45 mm [1.8 in]
Gewicht product	3100 g [109.4 oz]
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
Ingangsstroom	0.2 A
Uitgangsspanning	9 DC
Uitgangsstroom	0.6 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Bedrijfstemperatuur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Verzendgewicht (verpakt)	3.8 kg [8.4 lb]
Meegeleverd	1 - 16-poort KVM-switch
Meegeleverd	2 - Montagebeugels
Meegeleverd	1 - Y-adapter PS/2-toetsenbord en -muis
Meegeleverd	1 - Voedingsadapter
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



RoHS Compliant
Available