

16-poort 1U-Rack USB KVM-switch met OSD

StarTech ID: SV1631DUSBU



Met de SV1631DUSBU 16-poort 1U-Rack KVM-switch met OSD kunt u 16 computers via USB bedienen vanaf een enkele console (USB-toetsenbord, USB-muis, VGA-monitor).

Handige bediening mer drukknop en sneltoetsen zorgt ervoor dat er snel en betrouwbaar kan worden omgeschakeld tussen de aangesloten computers, zowel handmatig als automatisch, of via een schermmenu (On-Screen-Display / OSD).

De USB KVM-switch is slank uitgevoerd en ontworpen om zo weinig mogelijk ruimte in te nemen en precies te passen in een serverrack met de meegeleverde montagebeugels. Het kan met andere KVM-switches worden verbonden voor het bedienen van maximaal 136 computers via deze ene schakelaar. Kabelaan sluitingen aan de achterzijde voorkomen een wirwar van kabels en zorgen voor een verzorgde werkruimte.

Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Applications

- Breid uw colocation/ISP-faciliteit uit met bediening vanaf één locatie en bespaar tijd en geld
- Een schaalbare, gestroomlijnde bedieningsmogelijkheid in uw datacenter of serverpark
- Perfect voor computerbediening in een productielijn om de toegang tot meerdere systemen te vereenvoudigen
- Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die meerdere monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard
- Ideaal voor de bediening van meerdere pc's in een testomgeving voor kwaliteitsborging

Features

- Onafhankelijk van besturingssysteem - geen installatie van drivers of software nodig
- Automatische scanfunctie selecteert automatisch de computer
- KVM-switches kunnen worden gecombineerd voor een eenvoudige systeemuuitbreiding
- Druktoets op het voorpaneel en omschakeling per sneltoets voor een eenvoudige toegang tot de computer
- Identificeert en selecteert computers op toegewezen naam via het schermmenu
- USB-console-aansluitingen
- Via het schermmenu kan iedere pc worden beveiligd met een wachtwoord
- Plug-and-play systeemconfiguratie
- Robuuste, volledig metalen op 1U in rack monteerbare behuizing voor gebruik in ruwe omgevingen en ruimtebesparende kasten
- Ondersteunde breedbeeldresoluties: 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768
- Ondersteunde 4:3-resoluties: 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
- USB toetsenbord/muis-combinatie ondersteund via één USB-aansluiting

Technical Specifications

Warranty	3 Years
Audio	Nee
Inclusief kabels	Nee
KVM-poorten	16
Multi-monitor	Nee
Ondersteunde platforms	USB
Op elkaar aansluitbaar	Ja
PC-videotype	VGA
Rack-monteerbaar	Ja
IP-controle	Nee
Max. op elkaar aansluitbare computers	136
Maximale analoge resoluties	1920x1440 @60Hz (1920x1200 @60Hz - Wide Screen)
Maximum aantal gebruikers	1
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk, sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)
Console-aansluiting(en)	1 - VGA (15-polig; D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Console-aansluiting(en)	2 - USB A (4-polig) Vrouwelijk
Hostaansluitingen	16 - VGA (15-polig; D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Breedte product	21.3 in [540 mm]
Diepte product	7.1 in [180 mm]
Gewicht product	109.4 oz [3100 g]
Hoogte product	1.8 in [45 mm]
Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
LED-indicatoren	1 - Groen - Power
LED-indicatoren	16 - Groen - PC online
LED-indicatoren	16 - Rood - PC geselecteerd
Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	110 ~ 240 AC
Ingangsstroom	0.8A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M

Uitgangsspanning	12 DC
Uitgangsstroom	1.5A
Bedrijfstemperatuur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	80% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	7.8 lb [3.5 kg]
Meegeleverd	1 - StarView 16-poort USB KVM-switch
Meegeleverd	2 - Montagebeugels
Meegeleverd	1 - Pakje met bevestigingsschroeven
Meegeleverd	1 - Pakje rubberen voetjes
Meegeleverd	1 - Voedingsadapter
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certifications, Reports and Compatibility

