

4-poort DVI VGA USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

StarTech ID: SV431DDVDUA



De SV431DDVDUA 4-poort KVM-switch voor twee monitoren (DVI + VGA) biedt een complete oplossing voor het omschakelen van multimedia, waarmee gebruikers twee computers op twee beeldschermen kunnen bedienen met behulp van een USB-muis/toetsenbord.

Deze VGA/DVI KVM-switch ondersteunt hoge-resolutie video en heeft per computerverbinding 1 VGA- (analoge) en 1 DVI-I-aansluiting, waarbij tussen de aangesloten computers ook de audio kan worden omgeschakeld.

De DVI/VGA KVM-switch is voor vrijwel elke toepassing te gebruiken en beschikt over een geïntegreerde 2-poort USB-hub, waarmee USB 2.0-apparaten kunnen worden gedeeld tussen de aangesloten computers en u geen dubbele randapparatuur hoeft aan te schaffen.

De DVI/VGA KVM-switch is geschikt voor elke werkplek en is ontworpen als compact bureaumodel in een robuuste, metalen behuizing voor duurzame prestaties.

Let op: Hoewel zowel DVI-I (ook analoog) als DVI-D (alleen digitaal) door de KVM-switch worden ondersteund, dienen beide aangesloten pc's voor een correcte omschakeling hetzelfde type uitgangssignaal te gebruiken. Het is aan te bevelen waar mogelijk DVI-D kabels te gebruiken bij alle verbindingen van PC naar KVM en KVM naar invoerapparaat. Neem zonodig contact op met onze helpdesk als u hulp nodig heeft bij het identificeren van uw type bronsignaal.

Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Toepassingen

- Perfecte oplossing voor desktopcomputers, werkstations en servers met zowel VGA- als DVI-uitgangen, waardoor een gebruiker kan profiteren van configuraties met twee beeldschermen
- Ideaal voor financiële instellingen, grafisch ontwerpers, ingenieurs, multimedia-ontwerpers en CAD/CAM-toepassingen, waarvoor twee monitoren met hoge resolutie nodig zijn
- Geschikt voor gebruik in omgevingen met elektromagnetische invloeden door de robuust metalen behuizing
- Veelzijdige ondersteuning voor configuraties van één computer met DVI & VGA en de andere met twee keer VGA (met behulp van beschikbare adapters)

Eigenschappen

- Directe omschakeling en bediening met behulp van druktoetsen op het voorpaneel of sneltoetsen
- Ondersteunt een maximale resolutie van 1920 x 1200 (digitaal) en 1920 x 1440 (analoog); aanbevolen resolutie is 1920 x 1200
- Onafhankelijk van besturingssysteem - geen installatie van drivers of software nodig
- Onafhankelijk of simultaan audioschakelen
- Volledige ondersteuning voor plug-and-play randapparatuur
- Robuuste, volledig metalen behuizing voor gebruik in ruwe omgevingen
- LED-statusindicatie voor eenvoudige controle van de poorten
- USB-toetsenbord en -muis plus twee andere USB 2.0-apparaten kunnen worden gedeeld tussen maximaal twee computers
- Geluidssignaal bij omschakeling
- Instelbare tijdsintervallen voor automatisch scannen
- Functietoets aan de achterzijde voor aanpassing van videosaaltekst
- HDCP-compatibel
- Ondersteuning voor DDC2B-emulatie en EDID-doorgave, waardoor de videokaart de videoresolutie kan herkennen en automatisch kan aanpassen aan de weergavemogelijkheden van het beeldscherm
- Ondersteuning voor twee beeldschermen [1 x DVI + 1 x VGA]

Technische specificaties

Warranty	3 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	4
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	DVI+VGA
Multi-monitor	Ja
Rack-monteerbaar	Optioneel
Inclusief kabels	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Nee
Console-aansluiting(en)	1 - DVI-I (29 pin) Female
Console-aansluiting(en)	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Console-aansluiting(en)	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Console-aansluiting(en)	4 - USB A (4 pin) Female
Hostaansluitingen	4 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Hostaansluitingen	4 - DVI-I (29 pin) Female
Hostaansluitingen	4 - USB B (4 pin) Female
Hostaansluitingen	4 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
DVI-ondersteuning	Ja - Single-Link
IP-controle	Nee
Maximale analoge resoluties	1920 x 1400
Maximale digitale resoluties	1920 x 1200
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Notitie	Hoewel zowel DVI-I (ook analoog) als DVI-D (alleen digitaal) door de KVM-switch worden

ondersteund, dienen beide aangesloten pc's voor een correcte omschakeling hetzelfde type uitgangssignaal te gebruiken. Het is aan te bevelen waar mogelijk DVI-D kabels te gebruiken bij alle verbindingen van PC naar KVM en KVM naar invoerapparaat. Neem contact op met onze helpdesk als u hulp nodig heeft bij het identificeren van uw type bronsignaal.

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	163 mm [6.4 in]
Breedte product	220 mm [8.7 in]
Hoogte product	60 mm [2.4 in]
Diepte product	130 mm [5.1 in]
Gewicht product	1236 g [43.6 oz]
LED-indicatoren	1 - Groen - Power
LED-indicatoren	2 - Groen - PC gedetecteerd
LED-indicatoren	2 - Rood - PC-indicator
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	110 ~ 240 AC
Ingangsstroom	0.8A
Uitgangsspanning	12 DC
Uitgangsstroom	1.5A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	80% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	1.8 kg [4 lb]
Meegleverd	1 - Four Port KVM Switch
Meegleverd	1 - Rubber Feet
Meegleverd	1 - Universal Power Adapter (US/UK/EU)
Meegleverd	1 - User Manual

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

