

4-poort 3x Monitor DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

StarTech ID: SV431TDVIUA



Met de SV431TDVIUA 4-poort 3x Monitor DVI USB KVM-switch kunnen 4 pc's (elk met 3 DVI-video-uitgangen) monitoren, 1 microfoon en een set luidsprekers, 1 toetsenbord en 1 muis met elkaar delen, evenals een extra USB 2.0-randapparaat, zoals een externe harde schijf, USB-stick, printer of webcam.

Met de 3x DVI KVM-switch kunt u per knopdruk heen en weer schakelen tussen 4 pc's met meerdere DVI-aansluitingen met behoud van professionele videokwaliteit op alle monitoren met resoluties tot 1920x1200. De DVI KVM-switch beschikt ook over een geïntegreerde USB-hub, waarmee u USB 2.0-randapparatuur kunt delen tussen de aangesloten systemen, wat u extra kosten voor randapparatuur bespaart en u het gemak biedt opgeslagen gegevens te delen tussen pc's.

De USV431TDVIUA 4-poort 3x Monitor DVI KVM-switch wordt geleverd met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

MERK OP: Hoewel zowel DVI-I (ook analoog) als DVI-D (alleen digitaal) door de KVM-switch worden ondersteund, dienen beide aangesloten pc's voor een correcte omschakeling hetzelfde type uitgangssignaal te gebruiken. Het is aan te bevelen waar mogelijk DVI-D kabels te gebruiken bij alle verbindingen van PC naar KVM en KVM naar invoerapparaat. Neem zonodig contact op met onze helpdesk als u hulp nodig heeft bij het identificeren van uw type bronsignaal.

Toepassingen

- Schakel drie monitoren, muis, toetsenbord, luidsprekers, microfoon en een USB-apparaat tussen vier computers
- Voor toepassingen bij grafisch ontwerp en multimediaproductie
- Zeer geschikt voor CAD/CAM-toepassingen met meerdere beeldschermen
- Op werkplekken met meerdere beeldschermen in de financiële wereld, het bankwezen en de aandelenhandel
- Medische beeldweergave in hoge resolutie op meerdere beeldschermen

Eigenschappen

- Schakel 3 monitoren en randapparatuur tussen 4 pc's
- Ondersteunt HD-resoluties op 3 DVI-monitoren, elk tot 1920x1200
- Schakel audioapparaten onafhankelijk
- Computerselectie via druktoetsen op het voorpaneel of sneltoetsen
- Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
- Volledig metalen behuizing voor duurzaamheid
- Hub-poort ondersteunt high-speed USB 2.0-apparaten
- HDCP-compatibel

Technische specificaties

Warranty	3 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	4
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	DVI
Multi-monitor	Ja
Rack-monteerbaar	Ja
Inclusief kabels	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Nee
Console-aansluiting(en)	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Console-aansluiting(en)	3 - DVI-I (29 pin) Female
Console-aansluiting(en)	4 - USB A (4 pin) Female
Hostaansluitingen	12 - DVI-I (29 pin) Female
Hostaansluitingen	4 - USB B (4 pin) Female
Hostaansluitingen	8 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
DVI-ondersteuning	Ja
IP-controle	Nee
Maximale digitale resoluties	1920x1200
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Automatisch scannen	3, 8, 15 & 30 seconds
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required

Notitie Hoewel zowel DVI-I (ook analoog) als DVI-D (alleen digitaal) door de KVM-switch worden ondersteund, dienen beide aangesloten pc's voor een correcte omschakeling hetzelfde

type uitgangssignaal te gebruiken. Het is aan te bevelen waar mogelijk DVI-D kabels te gebruiken bij alle verbindingen van PC naar KVM en KVM naar invoerapparaat. Neem contact op met onze helpdesk als u hulp nodig heeft bij het identificeren van uw type bronsignaal.

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Breedte product	219 mm [8.6 in]
Hoogte product	81 mm [3.2 in]
Diepte product	137 mm [5.4 in]
Gewicht product	1496 g [52.8 oz]
LED-indicatoren	4 - Groen - PC actief
LED-indicatoren	4 - Oranje - PC online
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	110 ~ 240 AC
Ingangsstroom	0.8A
Uitgangsspanning	12 DC
Uitgangsstroom	1.5A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	2.2 kg [4.9 lb]
Meegeleverd	1 - 4-poort 3x monitor KVM-switch
Meegeleverd	4 - Rubberen voetjes
Meegeleverd	1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



RoHS Compliant
Available