

DC voedingsadapter - 9V, 2A

StarTech ID: SVA9M2NEUA



Deze vervangende voedingsadapter kunt u gebruiken als voeding voor elk elektronisch apparaat met een M-type barrel connector dat tot 9 V en 2 A voeding nodig heeft.

Vervang uw defecte of kwijtgeraakte voedingsadapter

De adapter is de perfecte vervanging voor uw kwijtgeraakte of beschadigde voedingsadapter die u gebruikte voor het opladen van uw bestaande elektronica.

Houd een extra voedingsadapter bij de hand

Als uitvaltijd geen optie is, is het handig om reserve voedingsadapters bij de hand te hebben zodat u niet hoeft te wachten tot u een vervanging tot uw beschikking heeft of uw apparaten moet vervangen alleen om compatibel te zijn met verschillende voedingsbron.

De ideale voedingsadapter voor op reis

Personen die regelmatig reizen hoeven met deze voedingsadapter niet meerdere adapters te kopen. Om te garanderen dat de adapter werkt in de regio waarheen u reist, heeft de voedingsadapter automatische 100-240 V omschakeling en regionale stekkers voor Noord-Amerika, Europa, het Verenigd Koninkrijk en Australië die u op de adapter kunt klikken.

De SVA9M2NEUA wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Applications

- Vervang een zoekgeraakte of defecte voedingsadapter
- Houd een extra voedingsadapter bij de hand voor uw cruciale apparaten
- Gebruik één voedingsadapter als u naar meerdere regio's reist

Features

- Brede compatibiliteit in verschillende regio's dankzij automatische 100-240 V omschakeling en clips met voedingsstekkers voor Noord-Amerikaanse, Europese, Britse en Australische stopcontacten
- Ondersteunt diverse apparaten die een voeding van 9 V en 2 A (of minder) en een M-type barrel connector vereisen
- Verminder de uitvaltijd als uw voedingsadapter defect raakt

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Breedte product	1.8 in [46 mm]
Gewicht product	5.6 oz [160 g]
Hoogte product	1.4 in [36 mm]
Lengte product	3.2 in [82 mm]
Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
Ingangsstroom	0.8 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Uitgangsspanning	9 DC
Uitgangsstroom	2 A
Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	10% - 80 % RV
Verzendgewicht (verpakt)	0.5 lb [0.2 kg]
Meegeleverd	1 - voedingsadapter (N-A/EU/GB/AU)

Certifications, Reports and Compatibility

