

2U geventileerd, in schuifrek te monteren schap met instelbare diepte – 22.7 kg

StarTech ID: UNISLDSHF19



Met de UNISLDSHF19 19 inch Geventileerde Uitschuifbare Plank voor Serrack met Verstelbare Diepte kunt u op eenvoudige wijze er niet voor bedoelde apparatuur installeren in een serrack of serverkast. De uitschuifbare en geventileerde plank is uitgevoerd in koudgewalst staal, heeft een draagvermogen van maximaal 22,7 kg en rust op twee vergrendelende, verstelbare rails waardoor het kan worden geïnstalleerd in kasten of racks met dieptes van 510 tot 744 mm. De vergrendeling fixeert de plank als deze driekwart uitsteekt, waardoor deze niet per ongeluk uit het rack kan vallen of terug kan glijden voordat het onderhoud is voltooid. Met levenslange garantie door StarTech.com

Toepassingen

- Voor gebruik met alle 19 brede serracks en serverkasten
- Voeg een uitschuifbare rackmontage-optie toe voor apparatuur die er niet voor bedoeld is

Eigenschappen

- Uitgevoerd in 1,5 mm dik koudgewalst staal
- Zeer goed geventileerd om de luchtstroom te verbeteren
- Kan tot 22,7 kg aan apparatuur dragen
- Voldoet aan de EIA RS-310-C-specificaties
- Vergrendelende rails zorgen ervoor dat de plank er niet helemaal uit kan schuiven
- Inclusief bevestigingsschroeven en -moeren

Technische specificaties

Warranty	Lifetime
U-hoogte	2U
Type frame	Staal
Industriestandaarden	EIA RS310-C
Draagvermogen	22.7 kg [50.1 lb]
Kleur	Zwart
Externe breedte	480 mm [18.9 in]
Externe hoogte	88.6 mm [3.5 in]
Externe diepte	610 mm [24 in]
Gewicht product	4.1 kg [9.1 lb]
Maximale montagediepte	744 mm [29.3 in]
Minimale montagediepte	510 mm [20.1 in]
Verzendgewicht (verpakt)	8400 g [296.5 oz]
Meegeleverd	1 - Uitschuifbare plank
Meegeleverd	8 - M6 schroeven
Meegeleverd	8 - M6 moeren

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

