

USB 3.0 naar gigabit netwerk adapter met ingebouwde 2-poorts USB hub

StarTech ID: USB31000S2H



Voeg krachtige netwerktoegang toe aan uw tablet, Ultrabook™ of laptop, zelfs als deze geen geïntegreerde RJ45-poort heeft. Deze USB 3.0 naar gigabit netwerkadapter geeft u vaste netwerktoegang - en biedt twee USB 3.0 passthrough poorten, waardoor u extra USB-apparaten kunt aansluiten.

Krachtige gigabit netwerkverbindingen

Ideaal voor gebruik op kantoor of thuis, ondersteunt de USB 3.0 netwerkadapter de volledige gigabit bandbreedte door de snelheid van USB 3.0 (5 Gbps) te benutten. U hebt snel toegang tot zeer grote bestanden via een gigabit netwerk, waardoor u elke dag weer waardevolle tijd bespaart.

Eenvoudige installatie dankzij native stuurprogrammaondersteuning

Gebruiksklaar in een mum van tijd. Steek deze Ethernet-kabeladapter gewoon in de USB-poort van uw laptop en maak verbinding met uw netwerk. De netwerkadapter-chipset biedt native stuurprogramma ondersteuning in Chrome OS™, Mac OS 10.10 en Windows® 8.1, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over het installeren van extra software.

Sluit uw USB-apparaten aan op de extra poorten

Verbeter de mogelijkheden van uw laptop of tablet door aansluiting van USB-apparaten zoals printers of externe solid-state drive- of harde-schijfbehuizingen via de twee USB 3.0 poorten. U kunt ook uw muis, toetsenbord, flashdrive of andere laagvermogen USB-apparaten aansluiten, zonder dat extra vermogen vereist is.

Compact en lichtgewicht voor perfecte mobiliteit

Deze compacte en draagbare USB gigabit netwerkadapter is de ideale desktop netwerkadapter of laptopaccessoire. U hoeft geen voedingsadapter meer mee te nemen om de adapter te gebruiken, omdat deze

adapter direct vanaf de USB-hostpoort wordt gevoed.

De USB31000S2H wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Applications

- Ideaal voor een Ultrabook, tablet of slanke laptop die geen RJ45-poort heeft
- De ideale vervanging voor een oudere LAN-poort
- Sluit randapparaten zoals printers of externe SSD-/HDD-behuizingen aan op de geïntegreerde 2-poorts USB hub
- Neem de adapter mee met uw laptop als een draagbare accessoire met USB-voeding

Features

- Krijg volledige gigabit bandbreedteondersteuning voor uw laptop of tablet via een USB 3.0 hostverbinding
- Sluit extra randapparaten aan met twee USB 3.0 poorten
- Native stuurprogramma ondersteuning (Windows, Mac en Chrome OS)
- Biedt vaste netwerktoegang met een 10/100/1000 RJ45 Ethernet-poort die volledig voldoet aan IEEE 802.3i/u/ab standaards
- Realtek RTL8153 chipset garandeert betrouwbare prestaties
- USB-voeding voor gemakkelijke mobiliteit
- Ondersteunt Wake-on-LAN
- Tot 9K Jumbo Frame ondersteuning
- Ondersteunt Auto MDIX
- Full-duplex flow control ondersteuning
- Ondersteunt IEEE 802.1Q VLAN-tagging
- IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet ondersteuning

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Breedte product	2.4 in [60 mm]
Gewicht product	2.1 oz [60 g]
Hoogte product	0.8 in [20 mm]
Kleur	Zwart
Lengte product	9.8 in [250 mm]
Type behuizing	Kunststof
Bustype	USB 3.0
Chipsetcode	Realtek RTL8153
Industriestandaarden	IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX en IEEE 802.3X full-duplex
Interface	USB 3.0
Poorten	3
USB pass-through	Ja
Auto MDIX	Ja
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Full duplex ondersteuning	Ja
Jumbo Frame Support	9K max.
Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps - USB 3.0 / 2 Gbps - Full-duplex gigabit Ethernet
Overspanningsbeveiliging	5 kV
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Type connector(en)	1 - USB 3.0 A (9-polig; SuperSpeed) Mannelijk
Type connector(en)	1 - RJ-45 Vrouwelijk
Type connector(en)	2 - USB 3.0 A (9-polig; SuperSpeed) Vrouwelijk
Besturingssystemen	Windows® 8.1 (32/64bit), 8 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64), CE, ME, Embedded, 98SE Windows® Server 2012, 2008 R2, 2003(32/64) Mac OS® 10.6 - 10.10 - <i>VLAN tagging is currently not supported in Mac OS</i> Linux Kernel 2.6.25 - 3.17.0 Google Chrome™ OS
Vermogensopname	Max 1092mA
Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Vochtigheid	40% ~ 50%

Verzendgewicht (verpakt) 0.7 oz [20 g]

Meegeleverd 1 - USB 3.0 naar gigabit netwerkadapter

Meegeleverd 1 - Handleiding

Certifications, Reports and Compatibility

