

USB 3.0 naar DVI / VGA Externe Videokaart Multi-Monitor Adapter – 2048x1152

StarTech ID: USB32DVIPRO



De USB32DVIPRO USB 3.0 naar DVI Adapter zet een vrije USB 3.0-poort om naar een DVI-uitgang met een hoge resolutie van 2048x1152 – een handige externe video-oplossing voor het gemakkelijk toevoegen van multi-monitor-functionaliteit aan een desktopcomputer of laptop via USB 3.0 (optimale prestaties via USB 3.0, achterwaarts compatibel met USB 2.0). De adapter maakt gebruik van de SuperSpeed USB 3.0-interface met hoge bandbreedte (5 Gbit/s) en functioneert als een externe grafische kaart die vloeiende videobeelden in hoge resolutie stuurt naar uw DVI- of VGA-beeldscherm (DVI-naar-VGA-adapter meegeleverd). De adapter kan worden gebruikt om uw bureaublad te dupliceren, met op elk beeldscherm hetzelfde beeld, of om uw bureaublad uit te breiden en zo uw werkruimte te verdubbelen en uw productiviteit te verhogen. Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com Aanbevolen systeemvereisten: CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen) RAM: 4 GB of meer

Toepassingen

- Voeg een extra DVI- of VGA-scherm toe en breid uw bureaublad uit zonder uw computer te hoeven openen om een nieuwe videokaart te installeren
- Sluit meerdere monitoren aan op één computer voor het weergeven van indrukwekkende multimediapresentaties
- Gebruik de adapter om uw PC aan te sluiten op uw televisie met DVI- of VGA-ingang voor het vertonen van foto's en filmpjes
- Ideaal voor onderzoekers en schrijvers is de mogelijkheid om te werken aan een document op het ene beeldscherm en referentiemateriaal weer te geven op het andere
- Verhoog uw productiviteit door het uitvoeren van meerdere applicaties op verschillende beeldschermen - check uw e-mail op het ene scherm en doorzoek het internet op het andere
- Bekijk grote of meerdere spreadsheets tegelijk verspreid over meerdere beeldschermen
- Een compacte en weinig wegende oplossing voor reizende zakenmensen met laptops, die de aansluiting op een tweede beeldscherm/projector mogelijk maakt

Eigenschappen

- SuperSpeed USB 3.0-interface (5 Gbit/s) en achterwaarts compatibel met USB 2.0
- Eenvoudige en snelle installatie
- Inclusief DVI-naar-VGA-adapter
- Ondersteuning van resoluties tot 2048x1152
- Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
- Kies voor een gedupliceerd, uitgebreid of primair beeldscherm
- Stuurprogramma met ondersteuning schermrotatie
- Ondersteuning voor Windows® Aero
- Ondersteunt het gebruik van meerdere USB32DVIPRO-adapters op een enkel systeem (maximaal 5)

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Audio	Ja
USB pass-through	Nee
Geheugen	512MB DDR2 SDRAM
Chipsetcode	DisplayLink - DL3100
Uitgangssignaal	DVI-I (DVI Digital/Analog)
Connector A	1 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Male
Connector B	1 - DVI-I (29 pin) Female
Maximale analoge resoluties	2048x1152
Maximale digitale resoluties	2048x1152
Ondersteunde resoluties	Widescreen(16/32 bit): 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720
	Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Algemene specificaties	Als u OS X 10.8 gebruikt, moet Apple-update 10.8.3 zijn geïnstalleerd voordat u de DisplayLink-software installeert. 10.8.3 lost diverse ernstige OS X-bugs op als de DisplayLink-software wordt geïnstalleerd.
Besturingssystemen	Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Vista(32/64), XP(32/64), 2000 (Aero 3D interface supported) Apple® OSX Mavericks (10.9) Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6)
Systeem- en kabelvereisten	1 - 2 USB-beeldschermen Kantoortoepassingen: CPU: i3 Dual core 2,8 GHz RAM: 2GB of meer
	HD-video: CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen) RAM: 4 GB of meer
Notitie	Sluit maximaal vijf USB32DVIPRO-adapters aan op een enkele pc - zie handleiding voor systeemvereisten
Kleur	Zwart

Type behuizing	Kunststof
Lengte product	78 mm [3.1 in]
Breedte product	43.5 mm [1.7 in]
Hoogte product	15.5 mm [0.6 in]
Gewicht product	300 g [10.6 oz]
Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Bedrijfstemperatuur	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 167°F)
Vochtigheid	<85% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)
Verzendgewicht (verpakt)	0.2 kg [0.5 lb]
Meegeleverd	1 - USB 3.0 naar DVI Adapter
Meegeleverd	1 - DVI-naar-VGA-adapter
Meegeleverd	1 - Driver-CD
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

