

USB 3.0 naar VGA-videoadapter - automatische installatie van stuurprogramma's - 1920x1200

StarTech ID: USB32VGAV



Deze USB 3.0 naar VGA videoadapter werkt als een externe videokaart, waardoor via de USB-poort van uw computer video kan worden weergegeven op een VGA-scherm met een resolutie van 1920 x 1200. De adapter beschikt ook over automatische stuurprogramma-installatie, d.w.z. de adapter werkt meteen wanneer u deze aansluit, zelfs zonder een softwareschijf of internetverbinding.

Bespaar tijd en problemen met automatische stuurprogramma-installatie

Voor ultieme probleemloze installatie heeft deze USB video adapter geïntegreerde stuurprogramma's, die u direct kunt installeren zodra u de adapter op uw Ultrabook™ of laptop aansluit. Dit betekent maximale mobiliteit omdat u nooit een installatieschijf of internetverbinding nodig hebt om het apparaat te installeren.

Verhoog uw productiviteit door aansluiting van een extra scherm

Het toevoegen van een tweede of derde scherm aan uw computer kan uw productiviteit enorm verhogen omdat u dan tegelijkertijd over meer applicaties beschikt. Deze videoadapter is bedoeld ter ondersteuning van al uw zakelijke applicaties inclusief webbrowsing, e-mails, spreadsheets en presentaties. U kunt uw systeemvideokaart ook beschikbaar houden voor meer veeleisende applicaties zoals gaming of CAD-ontwerp, terwijl u het USB-scherm als referentiemateriaal gebruikt.

USB 3.0 prestatie voor zakelijke applicaties

Met behulp van de USB 3.0 interface voor hoge bandbreedte kunt u deze adapter gebruiken voor het gemakkelijker scrollen door documenten. Bovendien wordt de verversingssnelheid en de algehele prestatie via USB 2.0 verhoogd. De adapter is geoptimaliseerd voor gebruik met USB 3.0, maar voor extra compatibiliteit is deze adapter ook neerwaarts compatibel met USB 2.0 computersystemen.

De USB32VGAV wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

- Installeer een externe videokaart op een apparaat zonder een cd-rom of internetverbinding
- Verhoog de productiviteit door meerdere applicaties op verschillende schermen uit te voeren; controleer op e-mails op het ene scherm, terwijl u een document op het andere bewerkt
- Voeg een tweede VGA-scherm toe aan uw desktop zonder uw computer te moeten openen om een nieuwe videokaart te installeren
- Bekijk grote of meerdere spreadsheets tegelijk verspreid over meerdere beeldschermen

Eigenschappen

- Probleemloze installatie onderweg, met stuurprogramma's die automatisch worden geïnstalleerd zonder dat een internetverbinding of softwareschijf nodig is
- Hogere productiviteit door aansluiting van een extra scherm via een USB-poort
- Buitengewone externe prestatie met ondersteuning van videoresoluties tot 1920x1200
- USB-voeding, geen externe voedingsadapter vereist
- Veelzijdige aansluitopties door ondersteuning van zowel USB 3.0 als 2.0 computers

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Chipsetcode	Fresco - FL2000DX
Geheugen	512MB DDR II
Industriestandaarden	SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
USB pass-through	Nee
Maximale analoge resoluties	1920x1200/1080p
Ondersteunde resoluties	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector A	1 - USB 3.0 A (9-polig; SuperSpeed) Mannelijk Input
Connector B	1 - VGA (15-polig; D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output
Besturingssystemen	Windows® 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64) Windows Vista (32/64) Windows XP (32/64)
Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja
Breedte product	25 mm [1 in]
Gewicht product	26 g [0.9 oz]
Hoogte product	12 mm [0.5 in]
Lengte product	195 mm [7.7 in]
Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Vochtigheid	40%~50% RV
Verzendgewicht (verpakt)	92 g [3.2 oz]
Meegeleverd	1 - USB 3.0 naar VGA Adapter
Meegeleverd	1 - Installatie-instructies

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

