

Universeel USB 3.0 laptop docking station - Dual Video HDMI® DVI VGA met audio en Ethernet

StarTech ID: USB3SDOCKHDV



Met het USB3SDOCKHDV Dual Video universele USB 3.0 laptop docking station met audio en Ethernet kunt u twee HD-video-outputs toevoegen en audio en gigabit Ethernet-aansluitingen op elk notebook of Ultrabook™ computer via één USB 3.0 aansluiting.

Dit veelzijdige USB 3.0 docking station beschikt over drie externe schermoutputs (HDMI, DVI-D en VGA) die in zowel HDMI en DVI-D als HDMI en VGA combinaties kunnen worden gebruikt om uw desktop uit te breiden of te spiegelen. Elke video-output ondersteunt HD-videoresoluties (max. 2048x1156) en HD-videoplayback en is zo de ideale oplossing voor het uitbreiden van de videocapaciteit van uw notebook.

Dit universele docking station is een all-in-one mobiele oplossing en combineert een USB 3.0 hub (neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1), gigabit Ethernet RJ45 en koptelefoon- en microfoonaudioconnectors in één universele poortreplicator, en is daardoor perfect voor het verbeteren van de laptopconnectiviteit voor gebruikers die thuis of op kantoor meerdere apparaten moeten aansluiten en beheren.

Gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Toepassingen

- Maak van een laptop een werkstation met meerdere monitoren (tot in totaal 3 schermen) voor een hogere productiviteit
- Voeg twee video-uitgangen toe aan een laptop of compacte computer, waar de video kaart niet kan worden vervangen
- Sluit vele verschillende randapparaten thuis of op kantoor aan op een laptop, allemaal via één USB-aansluiting

Eigenschappen

- Sluit twee schermen aan via HDMI + DVI-D of HDMI + VGA combinaties
- 10/100/1000 Mbit compatibel RJ45 Ethernet-poort
- Luidspreker- en microfoonaansluitingen via 3,5 mm stereo mini-jacks
- Ondersteunt HD-resoluties op beide aangesloten schermen
- Voegt 3 USB 3.0 poorten toe
- Volledig compatibel met de USB 3.0-specificaties, met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- Ondersteuning voor Windows® Aero®
- Kensington beveiligingssleuf

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Bustype	USB 3.0
Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, USB 3.0
Chipsetcode	DisplayLink - DL-3900 Genesys - GL3520 Realtek - RTL8211E
Type connector(en)	1 - DVI-D (25 pin) Female
Type connector(en)	1 - HDMI (19 pin) Female
Type connector(en)	1 - RJ-45 Female
Type connector(en)	1 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Female
Type connector(en)	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Type connector(en)	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Type connector(en)	3 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Female
Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Maximale analoge resoluties	2048x1152 (VGA)
Maximale digitale resoluties	1920x1200 (DVI-D) 1920x1080 (HDMI)
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja
Besturingssystemen	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP SP3 (32) Mac OS® 10.6 and up (Tested up to 10.10)
Systeem- en kabelvereisten	Beschikbaar stopcontact met netstroom
Systeem- en kabelvereisten	Voor HDMI (en DVI-D of VGA als dubbel scherm gewenst is) geschikt(e) schermappara(a)t(en) bijv. monitor, projector, HTDV etc. met kabels
Systeem- en kabelvereisten	Voor USB 3.0 geschikt computersysteem met beschikbare USB 3.0 poort
Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof

Kabellengte	0.9 m [3 ft]
Lengte product	304 mm [12 in]
Breedte product	178 mm [7 in]
Hoogte product	44 mm [1.7 in]
Gewicht product	289 g [10.2 oz]
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
Ingangsstroom	0.9 A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	4 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	B
Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	760 g [26.8 oz]
Meegleverd	1 - Docking Station
Meegleverd	1 - 90 cm USB 3.0-kabel
Meegleverd	1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
Meegleverd	1 - Installatie-CD
Meegleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

