

Universeel USB 3.0 mini docking station voor laptops met HDMI® of VGA, gigabit Ethernet, USB 3.0

StarTech ID: USB3SMDOCKHV



Met het USB3SMDOCKHV USB 3.0 mini docking station voor laptops kunt u uw Ultrabook™ of laptop veranderen in een mobiel werkstation, door toevoeging van een HDMI®- of VGA-video-uitgang, een USB 3.0 hub-poort en een gigabit Ethernet RJ45-poort, allemaal via één USB 3.0 hostverbinding – een reisvriendelijke oplossing voor problemen van moderne mobiele computers met beperkte verbindingspoorten.

Daardoor hoeft u geen meerdere adapters meer mee te nemen. Door vier essentiële aansluitpoorten te veranderen in één comfortabel apparaat, is de USB3SMDOCKHV de perfecte laptopaccessoire. Het mini docking station heeft een licht, compact design dat prima in uw reistas past inclusief een geïntegreerde hostverbindingskabel die netjes in de behuizing van het docking station kan worden opgeborgen.

De mini-dock is een veelzijdige oplossing voor het aansluiten van een extra scherm op uw laptop, is voorzien van een HDMI video-uitgang met audio, of VGA video-uitgang, waardoor u twee populaire interfaces heeft voor de aansluiting van een tv, projector of monitor als een tweede scherm, met ondersteuning van resoluties tot 2048x1152 (QWXGA). Met behulp van de USB 3.0 interface met hoge bandbreedte (5 Gbps) voor een flexibele video-uitgang, een USB 3.0 hub-poort en gigabit Ethernet kunt u nu onderweg snel een multifunctioneel werkstation installeren, zonder een van uw USB-laptoppoorten te moeten opofferen.

De installatie is eenvoudig en probleemloos; het mini docking station downloadt automatisch het meest recente stuurprogramma als het wordt aangesloten op een Windows® systeem met een actieve netwerkverbinding.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

- Werk gemakkelijk vanaf uw Ultrabook of laptop als u niet op kantoor of op reis bent door essentiële connectiviteitsopties toe te voegen
- Gebruik uw Ultrabook of laptop als een werkstation met meerdere schermen, via externe schermondersteuning en gebruik meerdere applicaties op verschillende schermen
- Gebruik een tv met HDMI-poort in een hotelkamer als tweede scherm als u op reis bent
- Voeg een extra scherm en toegang tot een vast gigabit-netwerk toe aan uw slanke laptop, en blijf uw USB 3.0-poort gebruiken voor andere verbindingen
- Sluit uw HDMI- of VGA-projector aan en toon multimediacontent thuis of tijdens presentaties in vergaderruimtes
- Sluit uw laptop aan op een vast gigabit-netwerk in situaties waar geen wifi-verbinding aanwezig is zoals in klaslokalen, kantoren en hotels

Eigenschappen

- HDMI® of VGA video-uitgang, USB 3.0 hub-poort en GbE via slechts één USB 3.0-verbinding
- Compact en licht - meerdere aansluitingen in een reisvriendelijke behuizing ontworpen voor maximale mobiliteit
- Geïntegreerde USB 3.0-kabel, die netjes kan worden opgeborgen als u deze niet nodig hebt
- USB-busvoeding - geen externe voedingsadapter vereist
- Probleemloze installatie - De meest recente stuurprogramma's worden automatisch gedownload naar Windows®-systemen als een actieve netwerkverbinding aanwezig is
- Gigabit Ethernet RJ45-poort - compatibel met IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX en 1000BASE-T)
- SuperSpeed USB 3.0-interface (5 Gbit/s), achterwaarts compatibel met USB 2.0
- Ondersteunt resoluties tot 2048x1152 (QWXGA)
- Kies voor een gedupliceerd, uitgebreid of primair beeldscherm

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Bustype	USB 3.0
Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 hub-poort is neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1
Chipsetcode	DisplayLink - DL-3700
Type connector(en)	1 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Male
Type connector(en)	1 - HDMI (19 pin) Female
Type connector(en)	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Type connector(en)	1 - RJ-45 Female
Type connector(en)	1 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Female
Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Maximale analoge resoluties	2048x1152 (VGA)
Maximale digitale resoluties	2048x1152 (HDMI)
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja
Besturingssystemen	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP SP3 (32) Mac OS® 10.6 and up (Tested up to 10.10)
Systeem- en kabelvereisten	USB-computersysteem met beschikbare USB 3.0 poort
Notitie	Tegelijkertijd kan slechts één video-uitgang worden gebruikt, HDMI® of VGA. Als een scherm tegelijkertijd op elke video-uitgangspoort wordt aangesloten, heeft de HDMI®-poort de hoogste prioriteit
Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	93 mm [3.7 in]
Lengte product	125 mm [4.9 in]
Breedte product	55 mm [2.2 in]
Hoogte product	17 mm [0.7 in]

Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	90% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	190 g [6.7 oz]
Meegeleverd	1 - USB 3.0 mini docking station
Meegeleverd	1 - Driver-CD
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

