

USB 2.0 AC600 mini-dubbelband draadloze-AC netwerkadapter - 1T1R 802.11ac wifi-adapter

StarTech ID: USB433WACDB



Met de USB433WACDB USB 2.0 Mini AC600 draadloze netwerkadapter kunt u draadloze-AC connectiviteit toevoegen aan een desktop- of laptopcomputer via handig kleine USB-adapter.

Nu de eisen aan netwerkanvullingen zoals het streamen van HD video, online vergaderen, bestanden verzenden en het spelen van games steeds hoger worden, biedt deze draadloze-AC adapter u uitzonderlijke snelheid en bereik voor uw kantoor of draadloos netwerk thuis in combinatie met een 802.11ac router. De dubbelband USB wifi-adapter ondersteunt datatransmissiesnelheden tot 433 Mbps op de 5 GHz band, plus max. 150 Mbps op de 2,4 GHz band.

Deze veelzijdige netwerkadapter heeft een 1T1R (1 zender, 1 ontvanger) antenne , met een fysieke WPS-knop voor een veilige one-touch registratie. Voor de integratie in al uw netwerkanvullingen is de adapter ook neerwaarts compatibel met 802.11a/b/g/n netwerken.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

- Vervang of upgrade de draadloze mogelijkheden van uw desktop of laptop naar de meest recente standaard
- Maak verbinding met de minder drukke 5 GHz wifi-band ter voorkoming van storingen door gebruikelijke draadloze apparatuur zoals mobiele telefoons
- Vergader online, verzend bestanden, stream HD video of speel games zonder vertraging dankzij snellere draadloze prestaties

Eigenschappen

- Compatibel met draadloos AC600 (433 + 150 Mbps)
- Voldoet aan 802.11 a/b/g/n/ac standaards
- USB 2.0 hostinterface
- Ondersteunt dual-band 2,4 / 5 GHz (802.11ac is alleen 5 GHz)
- 1 zender / 1 ontvanger (1x1:1) antenneconfiguratie
- Ondersteunt WEP (64-128 bit), WPA en WPA2 draadloze beveiliging
- WPS-hardwareknop
- Ondersteunt WMM Quality of Service
- Compacte uitvoering

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Interface	Draadloos
Bustype	USB 2.0
Antenneconfiguratie	1x1:1 (TxR:S)
Industriestandaarden	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b
Chipsetcode	Realtek - RTL8811AU
Type connector(en)	1 - USB A (4 pin) Male
Type connector(en)	1 - Wireless AC (IEEE 802.11ac)
Maximale overdrachtsnelheid	433 Mbps (5 GHz) 150 Mbps (2,4 GHz)
Full duplex ondersteuning	Ja
Frequentiebereik	2.4000~2.4835GHz 5.150~5.825GHz
Modulatie	DSSS with DBPSK and DQPSK, CCK with long and short preamble, OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM and 64QAM, 256QAM
Beveiligingsmogelijkheden	WEP-encryptie
Beveiligingsmogelijkheden	WPA-encryptie
Beveiligingsmogelijkheden	TKIP/AES
Besturingssystemen	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64) Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003(32/64) Mac OS® 10.7 and up (Tested up to 10.9)
Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB-poort
Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	35 mm [1.4 in]
Breedte product	15 mm [0.6 in]
Hoogte product	7 mm [0.3 in]
Gewicht product	4 g [0.1 oz]
LED-indicatoren	1 - Koppeling/Activiteit
Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Bedrijfstemperatuur	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid

Verzendgewicht (verpakt)	101 g [3.6 oz]
Meegeleverd	1 - USB draadloze netwerkadapter
Meegeleverd	1 - Driver-CD
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

